



### Características-chave

- 3 megapixel 2048×1536
- Alta taxa de Compressão de vídeo
- Sensor CMOS de escaneamento progressivo
- Suporte a dual stream, sendo sub-stream para mobile surveillance
- LED de alta performance e longa vida de 10 a 20 metros de alcance
- Micro SD/SDHC/SDXC card slot de até 64 GB
- Filtro de IR com troca automática
- Alta compensação de luz de fundo para portas, janelas e faróis de carros ( compensação de High light )
- PoE (Power over Ethernet)
- Proteção contra água e poeira: IP66
- **Obturador eletrônico para diferentes ambientes e iluminação**
- Proteção contra impacto: IEC60068-2-75 teste, Eh, 50J; EN50102, até IK10
- Outras funções: reinicialização, heartbeat, espelhamento,AWB,BLC,WDR, máscara de privacidade com 4 áreas, etc
- ONVIF 2.0

### Especificação

Modelo	DS-2CD2732F-I-C(S)
Parametro	Dome anti-vandalismo de 3 Megapixel com IR
<b>Camera</b>	
Sensor de imagem	1/3" CMOS de escaneamento progressivo
Iluminação mínima	0.07Lux @ (F1.2, AGC ligado) ,0 Lux com IR
Obturador	1/25 s a 1/100,000 s
Lentes	2.6 - 12 mm @ F1.4
Ajustes	Pan:0° - 360°, Tilt: 0° - 75°, Rotação: 0° - 360°

Montagem das lentes	Φ14
Dia & Noite	ICR de troca automatica
Redução Digital de ruído	3D DNR
Wide Dynamic Range	Suporte
<b>Compressao</b>	
Compressao de video	H.264/ MJPEG
Tipo de compressao H.264	Main Profile
Video Bit Rate	32 Kbps - 16 Mbps
Compressao de audio	G.711/G.726
Audio Bit Rate	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726)
Dual Stream	Suporte
<b>Imagem</b>	
Max. Resolução	2048×1536
Taxa de quadros	15fps (2048 × 1536),30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720), 30fps (640X320), 30fps (320X160), 30fps (160X112)
Configurações de imagem	Saturação, Brilho, Contraste
Compensação de luz de fundo	Sim, zonas opcionais
<b>Rede</b>	
Storage em rede	NAS (iSCSI opcional)
Alarmes inteligentes	Detecção de movimento, Tampering, desconexao de rede, conflito de endereço IP, Storage cheio , e Storage errado
Protocolos	TCP/IP, UDP,HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, ICMP,IGMP,SNMP, FTP, 802.1X, QoS, HTTPS,SIP,SRTP,IPv4/6
Segurança	Autenticação de usuario e marca D'agua
Padrao	ONVIF, PSIA, CGI
<b>Interface</b>	
Comunicação	1 RJ45 10M/100M Ethernet interface
Storage embarcado	Micro SD/SDHC/SDXC card slot, ate 64 GB
<b>Geral</b>	
Operação	-30 °C - 60 °C (-22 °F - 140 °F) Humidade 95% ou menor (sem-condensação)
Fonte	12 VDC PoE (802.3af)
Consumo	Aprox. 5W
Proteção externa	IP66
Impacto	IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, IK10
Alcance IR	Aprox. 20 metros
Dimensoes	Φ 140 × 99.9 mm (Φ 5.51" × 3.94")

Peso

1000g

\* "-S" series suporta 1-ch audio e 1-ch de alarme

## Outros Modelos

DS-2CD2732F-I-C(S)

## Dimensoes

