

IDS-SMG112L

Portal Detector de Metal

A porta de segurança de metal IDS-SMG112L, com alta sensibilidade e forte capacidade anti-interferência, pode realizar detecção de metal em pessoas já revistadas e verificar efetivamente itens ilegais. Ela suporta função de rede para atender aos requisitos de gerenciamento de plataforma em diferentes cenários. Pode ser aplicada em departamentos de segurança pública, tribunais, escritórios de promotores, prisões, governos, centros de transporte, parques empresariais, prédios de escritórios, escolas, hospitais, locais turísticos culturais e de exposições, grandes eventos de segurança e outros cenários.

Características Principais:

- ★ Função de rede: pode ser uma rede de máquina única, por meio do terminal web para configuração de parâmetros.
- ★ Detecção de metais: pode detectar um metal do tamanho de uma moeda, realizando efetivamente a verificação de itens ilegais.
- ★ Altura de detecção ultra baixa: objetos de metal que estão a mais de 3cm acima do solo podem ser alarmados quando entram na área de detecção.
- ★ Função de auto diagnóstico de inicialização: realiza um autoteste no sistema no momento da inicialização e exibe os resultados do teste
- ★ Tela LCD colorida de 7 polegadas: pode exibir menu, número de pessoas que passaram, número de alarmes de metal e outras informações.



- ★ Função de alarme de várias zonas: quando várias peças de metal em diferentes posições do corpo humano passam pelo portal, o alarme será acionado ao mesmo tempo e será indicada a posição dos metais detectados, suportando até 12 zonas.
- ★ Design de componentes modulares: transporte e manutenção fáceis e rápidos
- ★ Com função de alarme de objetos arremessados: objetos de metal arremessados pelo portal também serão detectados e alarmados com precisão.

Características de detecção de metal do produto:

- ✓ Precisão de detecção: a sensibilidade mais alta pode detectar metais do tamanho de uma moeda no centro; sem subnotificação e sobreposição de relatórios;
- ✓ Display de localização: o produto é dividido em 12 zonas de defesa, e objetos suspeitos podem ser exibidos com precisão em cada área.
- ✓ Configuração de frequência: várias frequências podem ser ajustadas para reduzir a interferência de múltiplos portais usados em paralelo.
- ✓ Ajuste do limite de alarme: o limite de alarme pode ser ajustado de acordo com o tamanho do metal detectado conforme necessário, suportando 255 níveis.
- ✓ Contagem de pessoas: o infravermelho bilateral pode detectar com precisão o número de pessoas que passam e o número de alarmes.
- ✓ Luz de posicionamento: o pilar da porta possui uma luz LED, que pode exibir intuitivamente a área onde os itens proibidos estão localizados por meio da luz de posicionamento.
- ✓ Display no painel: tela LCD colorida de 7 polegadas.
- ✓ Configuração com um clique: chip inteligente embutido armazena o valor recomendado de sensibilidade de detecção de uma variedade de lugares, o que é conveniente para os usuários selecionarem rapidamente.
- ✓ Material da porta: o PVC tem aparência bonita, é à prova de fogo, anticorrosão, à prova de umidade e anti-colisão, sem deformação.
- ✓ Proteção de segurança: em conformidade com os padrões de segurança internacionais, não prejudica portadores de marca-passos, mulheres grávidas, mídia magnética, etc





Especificações

Configuração do Sistema	Fonte de Energia	220V
	Potência	< 25W
	Temperatura e Humidade de funcionamento	-20°C–55°C, 10%-95%, (sem condensar)
	Nível de Proteção	IP41
	Peso do Pacote	<75kg
Dimensões	Dimensão (A x L x P)	(mm)2200(A)x840(L)x600(P)
	Dimensão da passagem (A x L x P)	(mm)2000(A)x710(L)x500(P)

Modelo Disponível

ISD-SMG1112L



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramhikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-8890
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-8902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Lafam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
safe.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730867
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6884-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saieru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-1031-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2018 | Data subject to change without notice |



www.hikvision.com