

DS-2CD2020-I



Destaques

- Resolução de até 2MP (1920 x 1080)
- Compressão de vídeo padrão com alta taxa de compressão, Codificação ROI (região de interesse)
- CMOS com varredura progressiva, captura de movimentos de vídeo sem margem incisa
- Suporte a duplo stream. Sub-stream para vigilância móvel
- Alto Desempenho e LED IR de longa vida, aprox. 20 a 30 metros de distância do IR
- Troca automática do Filtro de IR
- PoE (Power over Ethernet)
- Nível de Proteção: IP66
- Auto-iris, Shutter eletrônico para diferentes ambientes
- Outras funções: Alarme, botão reset, espelhamento, etc
- Suporte a Detecções de Intrusão e Cruzamento de Linha
- Máscara de Privacidade com 4 zonas configuráveis
- Suporte VCA, o qual é compatível a NVR Smart para busca e reprodução Inteligente
- Acesso Web Server para acesso, via Web browser, às imagens ao vivo, reprodução e as configurações das câmeras
- Suporte a interfaces de rede 100Base-TX/10Base-T

Especificação

Modelo Parâmetros	DS-2CD2020-I
	Câmera Bullet IP 2 Megapixel
Câmera	
Sensor de Imagem	CMOS de 1/2.8" com varredura progressiva
Min. Luminosidade	0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) ,0 Lux com IR 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON) ,0 Lux com IR
Velocidade do Shutter	1/3 s a 1/100,000 s
Lente	4mm@ F2.0, ângulo de visão: 85° (6mm opcional)
Montagem da Lente	M12
Day&Night	Troca automática do Filtro de IR
Redução Digital dos Ruídos	3D DNR
WDR	Digital WDR
Padrões de Compressão	
Compressão de Vídeo	H.264/ MJPEG
Bit rate de video	32 Kbps – 8 Mbps
Duplo Stream	Sim
Imagem	
Max. Resolução	1280 x 1080
Main Stream	50Hz: 25fps(1920x1080), 25fps (1280x960), 25fps (1280x720) 60Hz: 30fps(1920x1080), 30fps (1280x960), 30fps (1280x720)
Sub Stream	50Hz:25fps(704x576), 25fps(640x480), 25fps(352x288), 25fps(320x240) 60Hz:30fps(704x480), 30fps(640x480), 30fps(352x240), 30fps(320x240)
Configurações de Imagem	Modo Rotação, Saturação, Brilho, Contraste com ajuste via Client Software ou Web Browser
Compensação de Luz de Fundo	Sim, zonas opcionais
ROI	Suporta
Rede	
Armazenamento em Rede	NAS (Suporta NFS,SMB/CIFS)
Acionamento de Alarme	Detecção de Intrusão, Detecção de Cruz. De Linha, Detecção de Movimento, Análises Dinâmicas, Tampering, Desconexão de rede, Conflito de Endereço IP,

	Exceção de Armazenamento
Protocolos	TCP/IP(IPv4/IPv6),ARP,UDP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,Bonjour
Geral	Reset por uma Tecla, prevenção contra flash, duplo stream, batimentos cardíaco, espelhamento, proteção por senha, máscara de privacidade, marca d'água, Filtro de endereços IP, acesso anônimo
Padrões	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Interfaces	
Interface de Comunicação	1 porta Ethernet RJ45 10M/100M
Botão Reset	Sim
Geral	
Condições de Operação	-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F) Úmidade 95% ou menos (sem condensação)
Alimentação	12 V DC ± 10% , PoE (802.3af)
Consumo	Max. 5.2 W
Nível de Proteção	IP66
Faixa do IR	30 metros
Dimensões	70×154.2×60.5 mm (2.8" × 6.2" × 2.4")
Peso	500g (1.1 lbs)

Outros Modelos

DS-2CD2020-I

Dimensões

