

## DS-2CE16C5T-(A)V FIR3 Câmera Bullet Varifocal de 720P de resolução



### Características Principais

- Sensor CMOS de 1.27 Megapixel de alto desempenho
- Saida Analogica em alta definição, 720P resolução
- Lente Varifocal de 2.8 – 12mm
- Filtro de corte IR, IR inteligente
- Distancia de IR 40m
- Proteção IP66
- Menu OSD
- 24V AC/ 12V DC (-A)
- Comunicação cabo coaxial (HIKVISION-C protocol)



## Especificação

<b>Camera</b>	
Sensor de Imagem	1.27MP CMOS Image Sensor
Sistema de Sinal	PAL/NTSC
Pixel Efetivo	1305(H)*977(V)
Min. illumination	0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
Velocidade do Obturador	1/25(1/30)s to 1/120,000s
Lente	2.8 - 12 mm @ F1.4
	Angulo de visão: 96.2° - 27,2°
Montagem e lente	φ14
Day & Night	Filtro de Corte IR com comutação automática
Ajuste de angulo	Pan: 0° - 360°; Tilt:0° - 90°; Rotate: 0° - 360°
Sincronismo	Sincronismo interno
Taxa de quadro de video	720p@25fps/720p@30fps
Saida de video analogico	1 saída de video analogico HD
Saida de video analogico	1Vp-p saída de video NTSC (75Ω/BNC)
Relação Sinal/ruído	>62dB
<b>Menu</b>	
Exposição automática	Global AE
AGC	Baixo/Medio/Alto/Off
Balanço de Branco	Auto/Manual
Modo Dia e Noite	Cor/Preto e Branco/IR inteligente
Redução de Ruído 3D	Baixo/Médio/Alto/Off
Mascara de Privacidade	On/Off, maximo de 8 zonas
Idioma	Inglês/Chines/Português
Funções	Redução de ruído digital, Nitidez, Brilho, Zoom Digital 12x, Espelho, Reset, BLC, e HLC
<b>Geral</b>	
Condições de Operação	-30 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), Humidade 90% ou menor (sem-condensar)
Alimentação	12 VDC ± 15%; -A: 12 VDC ± 15% 24 VAC ± 15%,
Potencia	Max. 5W; -A: Max. 7W
Nivel de proteção	IP66
Distancia IR	Acima de 40m, com 42 LEDs
Comunicação	Up the coax, Protocol: HIKVISION-C(TVI output) and Pelco C
Dimensão	105 × 86.9 × 267.2mm(4.13" × 3.42" × 10.52")
Peso	1200 g

## Outros Modelos

DS-2CE16C5T-VFIR3

## Accessories



DS-1275ZJ

Vertical Pole Mounting



DS-1280ZJ-S

Junction Box



DS-1H18

Video Balun



X41T

Camera Tester



DS-1276ZJ

Horizontal Pole Mounting

Distributed by



### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

### Hikvision Poland

T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

### Hikvision USA

T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

### Hikvision India

T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

### Hikvision UK

T +44-1628-9021-4  
support.uk@hikvision.com

### Hikvision Europe

T +31-23-5542770  
saleseuro@hikvision.com

### Hikvision Italy

T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

### Hikvision Singapore

T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

### Hikvision Middle East

T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

### Hikvision France

T +33(0)1-85-330-444  
info.fr@hikvision.com

### Hikvision Oceania

T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

### Hikvision Russia

T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

### Hikvision Spain

T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

### Hikvision Hong Kong

T +852-2151-1761