

FOCUS

HIKVISION

DAL 1 MAGGIO
AL 31 AGOSTO

2024

PROEXPERT
selection





Hik-Partner Pro

IL PARTNER PROFESSIONALE PER IL TUO BUSINESS

Pacchetto di licenza "Health Monitoring" per Hik-Partner Pro.

Permette il monitoraggio costante dello stato di funzionamento dei dispositivi connessi direttamente al cloud quali: telecamere IP, DVR, NVR, centrali intrusione, dispositivi di controllo accessi e videocitofonia. Controllo dello stato del dispositivo, ricezione delle notifiche delle eccezioni, invio automatico ai clienti del report di controllo, regole di collegamento con i dispositivi. Nessun limite del numero di dispositivi collegati.

CO-Branding

Visibilità della propria azienda con logo e dati su tutti i dispositivi dei clienti connessi ai sistemi installati.



Licenza di Health Monitoring per 50 dispositivi

***HPC-HMP-Package/50Dev/1Y/Key**
SAP 680100312



Licenza di Health Monitoring per 200 dispositivi

***HPC-HMP-Package/200Dev/1Y/Key**
SAP 680100313



Licenza di Health Monitoring per 500 dispositivi

***HPC-HMP-Package/500Dev/1Y/Key**
SAP 680100314



Licenza CO-Branding

***Co-Branding/year/key**
SAP 680100167



Gestione e manutenzione del dispositivo



Monitoraggio del dispositivo



Co-Branding



Gestione dei dipendenti



Prevenzione delle manutenzioni

TELECAMERA HeatPro CurtainVu

TECNOLOGIA TERMICA NEL RESIDENZIALE

HeatPro CurtainVu è la telecamera termica di Hikvision progettata per garantire una protezione completa di piccoli spazi esterni come balconi, terrazzi, giardini, cortili e porticati. Grazie alle avanzate tecnologie a bordo, unisce videosorveglianza e allarme in un unico dispositivo ottimizzando tempi e costi di installazione. Dotata di un'ottica bi-spectrum (doppio sensore visibile e termico), garantisce il pieno controllo del sito anche in condizioni climatiche o di illuminazione avverse con una rilevazione ottimale fino a 12m. Le telecamere CurtainVu supportano la calibrazione della scena con auto apprendimento, selezionando i target human migliori generati dal canale termico e dal canale visibile. CurtainVu offre la combinazione di eventi come le regole VCA e ingressi di allarme, operando secondo la logica AND. L'App Hik-Connect garantisce una videoverifica degli eventi d'allarme semplice e immediata.



TURRET FIX FOCAL CURTAINVU



DS-2TD1217-2/QA



Ottica fissa 2mm 160x120
Copertura 12m
Sensore Ottico 2688 x 1520

TECNOLOGIA TERMICA HeatPro

NON SOLO PROTEZIONE PERIMETRALE

La protezione perimetrale svolge un ruolo fondamentale nei sistemi di sicurezza e le telecamere termiche sono lo strumento tecnologico a maggiore portata e con capacità di rilevazione avanzate.

Questa tecnologia è finalmente alla portata di tutti: Hardware con Calibrazione con Auto-Apprendimento del Target Human e Fusion VCA 3.0, Logiche AND per rilevazione su doppia conferma evento e Stringhe HTTP evento allarme per integrazione.



TURRET BI-SPECTRUM



DS-2TD1228-2/QA
DS-2TD1228-7/QA

4MP WDR 120dB 256 x 192 IR 15M IP66



Ottica Fissa 2mm 256x192
Ottica Fissa 7mm 256x192
Sensore Ottico 2688x1520

SPEED DOME BI-SPECTRUM



DS-2TD4228-10/S2

4MP WDR 120dB 256 x 192 F 1.0 IP66



Ottica Fissa 10mm 256x192
Sensore Ottico 2688x1520

BULLET BI-SPECTRUM



DS-2TD2628-3/QA
DS-2TD2628-7/QA

4MP WDR 120dB 256 x 192 IR 30M IP66



Ottica Fissa 3mm 256x192
Ottica Fissa 7mm 256x192
Sensore Ottico 2688x1520



DS-2TD2628-10/QA

4MP WDR 120dB 256 x 192 IR 30M IP66



Ottica Fissa 10mm 256x192
Sensore Ottico 2688x1520

SOLAR CAMERA SICUREZZA & EFFICIENZA

Le Telecamere Solar rappresentano una linea innovativa di telecamere alimentate ad energia solare, progettate per limitare e ottimizzare i consumi energetici garantendo una lunga durata nel tempo. Grazie alle batterie di ultima generazione, assicurano un funzionamento continuo anche durante la notte o in condizioni di irraggiamento solare limitato. Le Telecamere Solar non richiedono collegamenti fisici e non sono vincolate alla posa di cavi o a opere murarie complesse. Questa caratteristica riduce significativamente i costi di installazione e le rende facilmente installabili ovunque. Le telecamere Solar sono progettate per avere un basso consumo pur mantenendo altissime prestazioni video, con immagini a colori h24 e analisi video smart event.



TELECAMERA AD ENERGIA SOLARE 3G/4G



DS-2XS2T4161-ID/4G/C05S07
(4mm)



Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
Regolazione dell'angolo: Pannello solare inclinazione da -45° a 45°, rotazione: da -30° a 30°
Digital WDR

TELECAMERA AD ENERGIA SOLARE 3G/4G



DS-2XS2T4761-LDH/4G/C18S40
(4mm)



Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
Regolazione dell'angolo: Pannello solare inclinazione da -40° a 0°, rotazione: da -40° a 30°
Digital WDR

UPS HIKVISION ALIMENTAZIONE CONTINUA

Gli UPS rappresentano un'aggiunta essenziale alla vasta offerta firmata Hikvision; Offrendo un'alimentazione di emergenza, ai dispositivi collegati, durante eventuali black-out e garantendo la continuità operativa di questi ultimi.

Inoltre, gli UPS riducono il rischio di danneggiamento dei dispositivi elettronici, causato da picchi di tensione o interruzioni improvvise, garantendo quindi una maggiore longevità e affidabilità dei prodotti. Facili da installare, gli UPS Hikvision sono anche di facile utilizzo grazie alle possibilità di inserire sia spine schuko che italiane standard 10 o 16A.

Inserisci gli UPS Hikvision nelle prossime installazioni: l'alimentazione continua per il tuo impianto.



UPS


UPS



DS-UPS1000

Capacità: 1000VA/600W
1 batteria da 12V/9Ah
2 prese universali compatibili con spina Schuko e Italiana 10/16A

UPS



DS-UPS600

Capacità: 600VA/360W
1 batteria da 12V/7Ah
2 prese universali compatibili con spina Schuko e Italiana 10/16A

COLORVU SMART HYBRID LIGHT

I NUOVI MODELLI PER LA VISIONE AL BUIO

L'innovativa tecnologia Smart Hybrid Light, è da oggi implementata sulle telecamere Serie 2 ColorVu Acusense. Queste telecamere di nuova generazione sono dotate di doppi illuminatori Smart Dual Light (a luce bianca e luce IR). Sono dunque telecamere ColorVu in grado di funzionare, in condizioni di mancanza di luce estrema anche con illuminatore a infrarosso, ma nel caso di rilevazione di un evento, la tecnologia smart hybrid light può attivare l'accensione della luce bianca, permettendo così di cogliere al meglio i dettagli che solo un immagine a colori può fornire, la tecnologia Confocal garantisce invece immagini sempre nitide, bilanciate e perfettamente a fuoco quando si passa da una modalità di funzionamento all'altra. La gestione della luce permette in sintesi alle telecamere con tecnologia Smart Hybrid Light di funzionare in tre modalità diverse, per soddisfare qualunque esigenza.



BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA



DS-2CD264762HT-LI2S
(2.8-12mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR 60M IP67 IK10



0.0008 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con Led [264762HT]
0.0028 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con Led [268762HT]
Human and Vehicle Detection

DS-2CD268762HT-LI2S
(2.8-12mm)

4K WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR 60M IP67 IK10

DOME VARIFOCAL MOTORIZZATA



DS-2CD274762HT-LI2S
(2.8-12mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR 40M IP67 IK10



0.0008 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con Led [274762HT]
0.0028 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con Led [278762HT]
Human and Vehicle Detection

DS-2CD278762HT-LI2S
(2.8-12mm)

4K WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR 40M IP67 IK10

MINI BULLET FIXED FOCAL



DS-2CD204762H-LI
(2.8mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR 40M IP67



0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led
Human and Vehicle Detection

DS-2CD208762H-LI
(2.8mm)

4K WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR 40M IP67

BULLET FIXED FOCAL



DS-2CD2T4762H-LI
(4mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR 60M IP67



0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led
Human and Vehicle Detection

DS-2CD2T8762H-LI
(4mm)

4K WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR 60M IP67

TURRET FIXED FOCAL



DS-2CD234762H-LI
(2.8mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR 40M IP67



0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led
Human and Vehicle Detection

DS-2CD238762H-LI
(2.8mm)

4K WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR 40M IP67

MINI DOME FIX FOCAL



DS-2CD254762-LS
(2.8mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 30M IP67



0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

COLORVU IP PANORAMICHE & TURBO HD

TURRET FIX FOCAL PANORAMICA



DS-2CD238762P-LSU/
(4mm)

4K WDR 130dB 2x 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 30M IP67

Dotata di funzione Live Guard

AcuSense
ColorVu

FOV Orizzontale: 180°, FOV Verticale: 44°

BULLET FIX FOCAL PANORAMICA



DS-2CD2T8762P-LSU/SL
(4mm)

4K WDR 130dB 2x 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP67

Dotata di funzione Live Guard

AcuSense
ColorVu

FOV Orizzontale: 180°, FOV Verticale: 44°

TANDEM VU IP IL NUOVO CONCETTO DI PTZ

SPEED DOME TANDEM VU



DS-2SE4C215MW6-E
(12F0)

2MP WDR 120dB 1/2.8" CMOS (BULLET) 1/2.8" CMOS PTZ IP66

AcuSense
ColorVu

Bullet: 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
PTZ: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con Led Infrarossi



DS-2SE4C425MW6-E
(14F0)

4MP WDR 120dB 1/3" CMOS (BULLET) 1/2.8" CMOS PTZ IP66

AcuSense
ColorVu

Bullet: 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
PTZ: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con Led Infrarossi

MINI BULLET FIX FOCAL TURBO HD



DS-2CE10KF3T
(2.8mm)

3K WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 20M IP67

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
Formato 16:9

BULLET FIX FOCAL TURBO HD



DS-2CE12KF3T
(3.6mm)

3K WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP67

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
Formato 16:9

TURRET FIX FOCAL TURBO HD



DS-2CE72KF3T
(2.8mm)

3K WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP67

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
Formato 16:9

MINI BULLET FIX FOCAL TURBO HD



DS-2CE10DF8T-F
(2.8mm)

2MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 20M IP67

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

BULLET FIX FOCAL TURBO HD



DS-2CE12DF8T-F
(3.6mm)

2MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP67

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

TURRET FIX FOCAL TURBO HD



DS-2CE70DF8T-MF
(3.6mm)

2MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 20M IP67

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

BULLET PoC VARIFOCALE MOTORIZZATA



DS-2CE19DF8T-AZE
(2.8-12mm)

2MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP68

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

TURRET PoC VARIFOCALE MOTORIZZATA



DS-2CE79DF8T-AZE
(2.8-12mm)

2MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP68

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

DOME PoC VARIFOCALE MOTORIZZATA



DS-2CE59DF8T-APVZE
(2.8-12mm)



2MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP68 IK10

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca
Telecamera dotata di innovativo sistema Light Barrier

ACUSENSE STANDARD TECNOLOGICO CLASSIFICAZIONE PERSONE E VEICOLI

A differenza dei tradizionali sistemi di videosorveglianza di analisi video, l'algoritmo Deep Learning di AcuSense discrimina gli oggetti in movimento all'interno della scena, li analizza tramite i suoi algoritmi e quindi li classifica, distinguendo persone e veicoli rispetto ad altri tipi di oggetti: animali, pioggia, foglie o altro. Con AcuSense è possibile ridurre il numero di falsi allarmi fino al 90%, con conseguente incremento dell'efficacia del sistema e ottimizzazione dei costi.



NVR SERIE 76 - 4 CANALI



DS-7604NXI-K1



HDD 1 TB INCLUSO




1 canale AcuSense o 4 Human & Vehicle Detection
Ricerca smart dei target
Privacy, Onvif (profile S/G); SDK; ISAPI

NVR SERIE 76 - 4 CANALI POE



DS-7604NXI-K1/4P



HDD 1 TB INCLUSO



1 canale AcuSense o 4 Human & Vehicle Detection
Ricerca smart dei target
Privacy, Onvif (profile S/G); SDK; ISAPI

NVR SERIE 76 - 8 CANALI



DS-7608NXI-K2



HDD 1 TB INCLUSO




2 canale AcuSense o 8 Human & Vehicle Detection
Ricerca smart dei target
Privacy, Onvif (profile S/G); SDK; ISAPI

NVR SERIE 76 - 8 CANALI POE



DS-7608NXI-K2/8P



HDD 1 TB INCLUSO



2 canale AcuSense o 8 Human & Vehicle Detection
Ricerca smart dei target
Privacy, Onvif (profile S/G); SDK; ISAPI

NVR SERIE 76 - 16 CANALI



DS-7616NXI-K2



HDD 2 TB INCLUSI



2 canale AcuSense o 16 Human & Vehicle Detection .
Ricerca smart dei target
Privacy, Onvif (profile S/G); SDK; ISAPI

NVR SERIE 76 - 16 CANALI POE



DS-7616NXI-K2/16P



2 canale AcuSense o 16 Human & Vehicle Detection .
Ricerca smart dei target
Privacy, Onvif (profile S/G); SDK; ISAPI

CONTROLLO ACCESSI AFFIDABILE & RESISTENTE

I sistemi di Controllo Accessi svolgono un ruolo fondamentale in qualsiasi area sensibile consentendo l'ingresso solo agli utenti abilitati e nell'orario consentito. I numerosi dispositivi offrono un sistema di controllo degli accessi completo e sicuro in grado di soddisfare budget e necessità partendo dal più semplice lettore di schede fino ad arrivare ai più evoluti terminali che abilitano l'accesso in modalità Hands Free. Oltre alle funzioni base, l'offerta Hikvision consente una gestione avanzata degli accessi attraverso l'anti-passback, le autenticazioni combinate a più fattori e l'interblocco e molto altro ancora.



TERMINALE CON TASTIERA

DS-K1T805MX



IP65
IK08

Capacità di memorizzazione
10.000 tessere / 100.000 eventi
Ingombro ridotto, Pagina web

TERMINALE IMPRONTA DIGITALE

DS-K1T805MBFWX



Wi-Fi
IP65
IK08

Capacità di memorizzazione
3.000 impronte digitali / 10.000 tessere / 100.000 eventi
Ingombro ridotto, Pagina web

TERMINALE IMPRONTA DIGITALE

DS-K1T502DBFWX



Wi-Fi
MI FARE
DE SFIRE
PIN
IP65
IK09

Capacità di memorizzazione
10.000 impronte digitali / 100.000 Tessere / 300.000 Eventi
Programmazione in modalità Access Point, Pagina Web
Dimensioni contenute

TERMINALE IMPRONTA DIGITALE + TELECAMERA

DS-K1T502DBFWX-C




2MP
Wi-Fi
MI FARE
DE SFIRE
PIN
IP65
IK09

Capacità di memorizzazione
10.000 impronte digitali / 100.000 Tessere / 300.000 Eventi
Programmazione in modalità Access Point, Pagina Web
Dimensioni contenute

TERMINALE HANDS FREE

DS-K1T342MWX



Wi-Fi
MinMoe
IP65

Display Touch LCD 4.3"
Autenticazione RFID M Card, PIN, ISUP Protocol
Telecamera 2MP

INNOVAZIONE & CONVERGENZA


SISTEMA RADIO PROFESSIONALE AXPRO

La gamma AXPro composta da 4 diverse centrali e una completa gamma di rilevatori e dispositivi di comando, si colloca come soluzione ideale per ogni applicazione, rispondendo perfettamente alle esigenze di sicurezza più comuni. Il nuovo sistema di allarme radio e ibrido con videoverifica, integra nativamente la tecnologia video, ed è parte di un sistema convergente che condivide risorse ed interagisce con gli altri device Hikvision grazie ad APP semplici ed intuitive per installatore e utente finale. Ideale per scenari residenziali e commerciali.



GAMMA COMPLETA: SECURITY, SAFETY & AUTOMATION

AXPro è un sistema davvero semplice e intuitivo da installare. Comprende un'ampia gamma di dispositivi e accessori capaci di soddisfare le esigenze di scenari applicativi residenziali e commerciali.



CENTRALI AXPRO

SISTEMA RADIO PROFESSIONALE

AXPRO+ 4G DUAL-SIM

AXPRO¹⁶ 4G DUAL-SIM

DS-PWA96-M2-WE



Centrale 96 zone,
Box plastico con alloggiamento per batteria 7Ah
Videoverifica & Integrazione Acusense & HikTerm

DS-PWA96-M2H-WE



Centrale 96 zone totali, 16 zone filari e 2 uscite a relè
Box plastico con alloggiamento per batteria 7Ah
Videoverifica & Integrazione Acusense & HikTerm

ORGANI DI COMANDO & CONTROLLO


TASTIERA LCD



DS-PK1-LT-WE

Display Lcd retroilluminato con Indicazione dello Stato delle Aree
Pulsanti dedicati Incendio, Medico, Panico, INS/DIS Parziale / Totale
Lettore TAG M Card integrato, 3 TAG DS-PT-M1 INCLUSI

TASTIERA LED



DS-PK1-E-WE

Pulsanti dedicati Incendio, Medico, Panico, INS/DIS Parziale / Totale
Lettore TAG M Card integrato
3 TAG DS-PT-M1 INCLUSI

TELECOMANDO 4 TASTI



DS-PKF1-WE

Telecomando 4 Tasti
Inserimento Totale / parziale
Configurabile da App
Sicurezza Blocco tasti

MODULO USCITA



DS-PM1-01L-WE

Uscita Domotica wireless
Attivabile da App / Tastiera
1 uscita NC/NO 5A
Ingresso Tamper
Alimentazione 7-24Vcc (L)

MODULO USCITA DI POTENZA



DS-PM1-01H-WE

Uscita Domotica wireless
Attivabile da App / Tastiera
1 uscita di potenza 230V 13A Max
Alimentazione 100-264Vcc (L)

RILEVATORI PERIMETRALI DA INTERNO WIRELESS

CONTATTO MAGNETICO SLIM



DS-PDMCS-E62-WE

Contatto Magnetico per Porte / Finestre
Design Slim
Protezione Tamper (apertura/strappo)

CONTATTO MAGNETICO 2 INGRESSI



DS-PDMC-E62-WE

Contatto per Porte / Finestre
2 ingressi aggiuntivi (con conta impulsi)
Protezione Tamper (apertura/strappo)

CONTATTO MAGNETICO/SHOCK



DS-PDMCK-E62-WE

Contatto per Porte / Finestre
Rilevatore urti integrato
2 ingressi aggiuntivi (con conta impulsi)
Protezione Tamper (apertura/strappo)

RILEVATORI VOLUMETRICI DA INTERNO WIRELESS

RILEVATORE PIR



DS-PDP15P-E62-WE

Copertura Volumetrica
Portata Massima 15m
Pet Immunity 30 Kg
Lente Asferica

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA



DS-PDD12P-E62-WE

Copertura Volumetrica
Portata Massima 12m
Pet Immunity 30 Kg
Lente Asferica

RILEVATORE PIRCAM COLORVU



DS-PDPC12PF-E62-WE

ColorVu

Copertura: Volumetrica
Portata massima 12m
Illuminatore Luce Bianca
Risoluzione Massima VGA
Pet Immunity 30Kg

RILEVATORI ANTIMASCHERAMENTO DA ESTERNO WIRELESS

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA TENDA



DS-PDC10DM-E62-WE

Rilevatore per Infissi / Parete
Copertura Tenda (apertura 5° / 133°)
Portata 5m (soffitto) 10m (parete)
Altezza di Installazione 2-3.5m
Pet Immunity 12 Kg
Grado di Protezione IP65

RILEVATORE DOPPIO PIR



DS-PDP18-HM-WE

DUAL PIR con filtro luce bianca fino a 20000 lux
Copertura volumetrica, 18 m / 90°
2 altezze di installazione (1.20m o 2.70m)
2 batterie CR123a, 5 anni di autonomia
Pet Immunity fino a 24 Kg
Grado di protezione IP65
Staffa inclusa

RILEVATORE TRIPLA TECNOLOGIA 3TECH



DS-PDPT15AM-LM-WE

Copertura Volumetrica / Tenda
Protezione Tamper (apertura/strappo)
Portata massima 15m
Altezza di Installazione 1-1.5m
Anti-mascheramento e Antisway (ondeggiamento)
Pet Immunity 12 Kg
Grado di Protezione IP65

RILEVATORE QUAD PIR PANORAMICO



DS-PDQP15AM-LM-WE

QUAD PIR con filtro luce bianca fino a 20000 lux
Copertura volumetrica, 15 m / 0° - 180°
Altezza di Installazione 1-1.5m
2 Innesti per Moduli Telecamera (opzionali)
5 batterie CR123a, 5 anni di autonomia
Pet Immunity fino a 40Kg
Grado di protezione IP65

MODULO TELECAMERA PER DS-PDPT15AM-LM-WE



DS-PDCM15PF-IR

Modulo Telecamera a Colori
Risoluzione 640 x 480
Illuminatore Infrarosso
Sensore 1/2.7" Scan progressivo
Ottica 2 mm
Grado di Protezione IP66

RILEVATORI VOLUMETRICI DA INTERNO FILARI

RILEVATORE PIR



DS-PDP18-E62

Copertura Volumetrica
Portata Massima 18m
Pet Immunity 10kg
Lente Asferica

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA



DS-PDD12P-E62

Copertura Volumetrica
Portata Massima 12m
Pet Immunity 10kg
Lente Asferica

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA AM



DS-PDD15AM-E62

Copertura Volumetrica
Portata Massima 15m
Microonda 24GHz Banda K
Anti-blocking

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA DA SOFFITTO



DS-PDCL12DT-E62

Copertura Volumetrica 360°
Portata Massima 12m @ 4m
Elementi PIR QUAD
Resistenze di bilanciamento integrate

RILEVATORE SHOCK



DS-PDSK-P

Rivelatore Shock / Impatto da interno filare
Sensore d'urto piezoelettrico
Range di copertura fino a 2.5 m
Installabile su Infissi o Pareti

RILEVATORI ANTIMASCHERAMENTO DA ESTERNO FILARI

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA PIR TENDA AM



DS-PDC10DM-V63

Rilevatore per Infissi / Parete
Copertura Soffitto/Parete (apertura 5° /133°)
Portata 6m (soffitto) 10m (parete)
Altezza di Installazione 2-4.0m
Pet Immunity 12 Kg, IP65

RILEVATORE TRIPLA TECNOLOGIA 3TECH




DS-PD115AM-LM

Copertura Volumetrica / Tenda
Protezione Tamper (apertura/strappo)
Portata Massima 15m
Altezza di Installazione 1-1.5m
Pet Immunity 40 Kg, IP65


TECNOLOGIA BANDA K, AFFIDABILE ED IMMEDIATA

I sensori in Banda K sono progettati per massimizzare l'affidabilità della protezione da interno e da esterno in ambienti residenziali e commerciali. La microonda in Banda-K con modulazione di frequenza a 24GHz assicura, velocità di rilevazione e stabilità di funzionamento. Grazie ad una maggiore reattività e precisione nella rilevazione delle intrusioni, alla riduzione del back lobe e alla ridotta permeabilità nell'attraversamento delle pareti, la microonda in Banda K risulta la soluzione migliore per ridurre i falsi allarmi e velocizzare i tempi di installazione. Unendo infatti questa tecnologia a funzioni speciali come anti-strisciamento, anti-mascheramento, tamper apertura e strappo, Pet immune, Lenti Asferiche ad un protocollo radio immune alle interferenze, Hikvision garantisce la produzione di rilevatori dalle performance di altissimo livello.



INSTALLAZIONE VELOCE E SEMPLIFICATA

I rilevatori con Microonda in Banda K richiedono interventi minimi di regolazione grazie alla quasi perfetta coincidenza tra la copertura della microonda e quella del PIR. Il sistema di taratura permette un utilizzo standard per le più comuni situazioni installative riducendo le operazioni di regolazione della portata della microonda per un'installazione rapida, economica unita a una drastica riduzione dei falsi allarmi.



ORGANI DI SEGNALAZIONE OTTICA/ACUSTICA WIRELESS

SIRENA DA INTERNO



**DS-PS1-I-WE
(Blue)**

Buzzer Piezoelettrico 110dB
Crittografia AES-128 bit
3 Tonalità: Allarme, Incendio, Panico
Indicazione Stato impianto
Grado di Protezione IP65

SIRENA DA ESTERNO



**DS-PS1-E-WE
(0-STD)/Orange**

Buzzer Piezoelettrico 110dB
3 Tonalità: Allarme, Incendio, Panico
Indicazione Stato impianto
Ingresso alimentazione 12Vcc Aux
Grado di Protezione IP65

RILEVATORI SAFETY (SALVAGUARDIA COSE & PERSONE)

RILEVATORE ALLAGAMENTO



DS-PDWL-E-WE

Utilizzato a parete o in appoggio
4 coppie di sensori agli angoli
Sonda esterna in dotazione, IP66

RILEVATORE DI FUMO



DS-PDSMK-S-WE

Installazione a soffitto
Camera ottica sigillata
Led di stato, Autonomia Batteria 10anni

RILEVATORE DI CALORE



DS-PDHT-E-WE


Installazione a soffitto
Temperatura di allarme 57°C
Led di stato e di Pulsante Test
Utilizzabili anche Stand-Alone

RILEVATORE DI GAS CO



DS-PDCO-E-WE

Buzzer Piezoelettrico 110dB
3 Tonalità: Allarme, Incendio, Panico
Indicazione Stato impianto
Ingresso alimentazione 12Vcc Aux, IP65



LISTINO
PROEXPERT
selection



Scansiona
il QR CODE
per visionare
il listino
digitale
PROEXPERT

Seguici nelle nostre pagine Social

 www.facebook.com/proexpert.italy/

 www.instagram.com/proexpert.italy/

 <https://www.linkedin.com/company/hikvision-italy>

 Hikvision Italy

La presente offerta è valida dal 1 Maggio 2024 al 31 Agosto 2024 salvo esaurimento scorte.
Riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati Hikvision.

Distribuito da:



HIKVISION

Hikvision Italy
Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo
31029 Vittorio Veneto
info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari | Palermo
www.hikvision.com/it

PROEXPERT
selection