

## DS-2CC11A8P-A(-C)

700TVL 1/3" CCD 强光抑制 ICR 日夜型枪型摄像机



### 功能特性:

- 采用高性能 SONY CCD
- 分辨率高, 700TVL, 图像清晰、细腻
- 低照度, 彩色 0.001Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0001Lux @ (F1.2, AGC ON, 感光度×512), 黑白 0.0001Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.00001Lux @ (F1.2, AGC ON, 感光度×512)
- 支持 ICR 红外滤片式自动切换, 自动彩转黑功能, 实现昼夜监控
- 支持 OSD 菜单控制, 适合客户自定义设置
- 支持强光抑制功能
- 支持 3D 数字降噪功能
- 支持数字宽动态功能
- 支持电子防抖功能
- 支持强光逆转功能
- 支持自动光圈功能(直流驱动或视频驱动)
- 方便的背焦调节方式

### 应用场景:

适用于金融、超市、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆等要求高清画质的场所; 特别适用于卡口、夜间抓拍车牌。

### 订货型号:

DS-2CC11A8P-A  
DS-2CC11A8P-C

### 建议配件:



DS-1212ZJ 壁挂支架  
适用于室内



DS-1203ZJ 吊装支架  
适用于室内



DS-1322HZ-H  
室外护罩



DS-1320HZ  
室内护罩

### 技术参数:

型号	DS-2CC11A8P-A(-C)
参数	700TVL 1/3" CCD 强光抑制 ICR 日夜型枪型摄像机
<b>摄像机</b>	
传感器类型	1/3" SONY EXVIEW HAD CCD II
信口系统	PAL
有效像素	976(水平)×582(垂直)
最低照度	彩色:0.001Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0001Lux @ (F1.2, AGC ON, 感光度×512) 黑白:0.0001Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.00001Lux @ (F1.2, AGC ON, 感光度×512)
快门	1/50 秒至 1/100,000 秒
镜头接口类型	C/CS 接口
自动光圈	DC/Video 驱动
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
水平解析度	700TVL
同步方式	内同步/电源同步
视频输出	1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC)
信噪比	大于 62dB
<b>菜单控制</b>	
摄像机识别号	关/开(16 字符, 位置设定)
自动增益	低/中/高/关
彩色/黑白	自动 1/自动 2/彩色/黑白
白平衡	自动跟踪 1/自动跟踪 2/手动/自动控制
隐私保护	开关, 最多可达 12 个区域
移动侦测	模式 1/模式 2/关
背光补偿	背光区域/强度设置/关
强光抑制	强度设置/关
RS-485	地址/通信协议/波特率
防闪烁	开/关
语言	中文/英文
功能设置	数字宽动态、强光逆转、数字降噪、锐度、亮度、饱和度、清晰度、电子防抖、数字放大、镜像、坏点补偿、自动光圈校正
场景	室内逆光, 室外逆光
<b>一般规范</b>	
工作温度和湿度	-10°C~60°C, 湿度小于 90%(无凝结)
电源供应	AC24V±10% / DC12V±10% ("-" 表示支持 AC100-240V)
功耗	5W MAX (当 ICR 切换时, 10W MAX)
尺寸(mm)	69×56×113.3
重量	400g

### 外形尺寸:

