




Mini-caméra PTZ discrète et caméra PTZ puissante et haute performance

Les caméras PTZ Hikvision : conçues pour s'adapter à divers contextes

Caractéristiques principales



Jusqu'à 4 Mpx
Haute définition



12 VCC et PoE



WDR 120 dB



Microphone intégré



IR 20 m
(antireflet)



IK10



Alimentée par
DarkFighter



IP66



Mini-caméra réseau PTZ extérieure IR
DS-2DE2A4041W-DE3

Applications



Restaurants et Cafés



Hôpitaux



Immeubles de bureaux



Commerces de détail

Présentation des produits

Caméras

Dôme réseau haut débit IR

DS-2DE2A404IW-DE3(2,8 à 12 mm)



- Jusqu'à 2 560 x 1 440
- Microphone intégré
- Alimenté par DarkFighter pour des vidéos claires durant la nuit
- Portée IR jusqu'à 20 m (65 pi)
- Zoom optique 4x, zoom numérique 16x
- WDR 120 dB, DNR 3D, HLC, EIS, exposition régionale, mise au point régionale
- 12 VCC et PoE
- L'analyse de contenu vidéo (VCA) comprend : la détection d'intrusion, la détection de franchissement de ligne, la détection d'entrée et de sortie dans une région, la détection d'objets déplacés ou enlevés, la détection d'objets sans surveillance et la détection des exceptions en audio

NOUVELLE caméra PTZ haute performance

DS-2DF8442IXS-AELW



- Jusqu'à 2 560 x 1 440
- DarkFighter, éclairage min. : couleur : 0,002 lux; monochrome : 0,0002 lux
- IR jusqu'à 500 m (1 640 pi), IR intelligent
- Zoom optique 42x, zoom numérique 16x
- WDR 140 dB, DNR 3D, HLC
- Stabilisation d'image par gyroscope
- Mise au point rapide
- 24 VCA et Hi-PoE
- IK10, IP67, NEMA 4X

Qualité d'image

DS-2DF8442IXS-AELW

Rapport de zoom plus grand

SIG

Portée IR

Plage WDR plus grande

Haute définition et DarkFighter

Mise au point rapide

Intelligent Applications

DS-2DF8442IXS-AELW

Repérage Automatique 3.0

Applications intelligentes: une caméra PTZ repérera automatiquement des détails précis ce qui peut être déclenché par une activité humaine, un véhicule ou une règle VCA

Repérage Automatique 1.0



Repérage Automatique 1.0

Déclenché par tous les objets en mouvement

Repérage Automatique 2.0



Repérage Automatique 2.0

Déclenché seulement par l'activité humaine ou les véhicules

Repérage Automatique 3.0



Repérage Automatique 3.0

Le repérage automatique est plus intelligent

Contextes d'application de la DS-2DF8442IXS-AELW

Cette gamme de caméras convient à un large éventail d'applications haute définition, dont la surveillance des rivières, forêts, routes, chemins de fer, aéroports, ports, parcs urbains, places publiques, zones panoramiques, postes, lieux d'événements spacieux et plus encore.