

Plus de 20 ans d'innovation en surveillance vidéo  
intégrés dans chaque caméra-témoin

**HIKVISION**



# Tout est dans les détails

Caméras-témoins de prochain  
niveau, le jour comme la nuit

## Modèles

AE-DC5013-F6  
AE-DC5013-F6 Pro  
AE-DC5113-F6S  
AE-DC5313-C6  
AE-DC5313-C6 Pro

**HIKVISION.CA**

Plus de 20 ans d'innovation en surveillance vidéo  
intégrés dans chaque caméra-témoin

**HIKVISION**

# Captez ce qui compte au bon moment.

Quand on parle de sécurité sur la route, Hikvision Canada s'en charge. Avec plus de 20 ans d'expérience en surveillance vidéo, nos caméras-témoins vous procurent la tranquillité d'esprit que vous avez appris à espérer du chef de file mondial en surveillance vidéo.

## Protection simple, mains libres

Vous ne voulez pas de filage ou de logiciel embêtant? Les caméras-témoins de Hikvision, avec leur GPS intégré, sont faciles à installer et à utiliser. Accédez à tout ce qu'il vous faut au moyen d'une application sur votre téléphone. La caméra témoin téléverse sans fil les images vidéo directement à votre téléphone par Wi-Fi, ce qui vous permet de visionner et de gérer les réglages de vos vidéos et de votre caméra au bout des doigts. Conduisez en toute confiance, sachant que la caméra-témoin est un œil de plus sur la route.

## Qualité d'image et sonorité fiables

Fiez-vous à nos caméras-témoins pour produire une capture d'images haute résolution de tout incident qui menace votre sécurité sur la route. Les micros et les haut-parleurs sont standard sur toutes les caméras-témoins de Hikvision. Vous pouvez vous fier à votre caméra pour recueillir une représentation complète et exacte de tous les événements que la caméra enregistre. Votre caméra-témoin verra et entendra ce que vous pourriez avoir manqué pendant que vous vous concentriez sur la route.

## Protection de collision

Soyez rassuré que vos images seront sauvegardées en cas d'accident. Les fonctionnalités intégrées de la caméra déclenchent le capteur G pour verrouiller automatiquement l'enregistrement vidéo sur la carte MicroSD lorsqu'elle capte une collision. Cette fonction empêche que vos séquences précieuses soient effacées et perdues. En cas d'accident, votre caméra-témoin peut vous donner votre meilleur élément de preuve. Faites confiance à Hikvision pour s'assurer que ces images vitales sont sûres et en sécurité.

Les caméras-témoins de Hikvision prennent aussi en charge les systèmes d'aide à la conduite, ce qui inclut les alertes de feu vert, les alertes avant de véhicules en mouvement, les alertes de signalisation de limites de vitesse. Les caméras-témoins de Hikvision offrent une qualité de l'image impressionnante, nette et claire. Votre caméra-témoin sera toujours là quand vous en avez besoin, avec une superbe performance équilibrée, le jour comme la nuit.

Modèle	AE-DC5013-F6 AE-DC5013-F6 Pro	AE-DC5113-F6S	AE-DC5313-C6 AE-DC5313-C6 Pro
Image			
Capteur d'images	CMOS à balayage progressif	CMOS à balayage progressif	CMOS à balayage progressif
Résolution	1600P (2560 x 1600)	1600P (2560 x 1600)	1600P (2560 x 1600)
Ouverture	F1.6	F1.6	F1.6
Écran intégré	-	Écran tactile de 2 po avec résolution de 320*320	Écran tactile de 4 po avec résolution de 640*480
Champ de vision	130° (diagonal) 109° (horizontal)	130° (diagonal) 109° (horizontal)	130° (diagonal) 106° (horizontal)
Événement intelligent	Module de capteur G intégré, prise en charge de la liaison de l'enregistrement vidéo au moment d'une collision ou d'une forte vibration	Module de capteur G intégré, prise en charge de la liaison de l'enregistrement vidéo au moment d'une collision ou d'une forte vibration	Module de capteur G intégré, prise en charge de la liaison de l'enregistrement vidéo au moment d'une collision ou d'une forte vibration
Module de communication	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
Capteur	GPS (AE-DC5013-F6 Pro only)	G-sensor, GPS	G-sensor, GPS (AE-DC5313-C6 Pro only)
Stockage	Micro SD card up to 256 GB	Micro SD card up to 256 GB	Micro SD card up to 256 GB
Température d'opération	-20° to 70° C	-20° to 70° C	-20° to 70° C
Humidité d'opération	95% or less (non-condensing)	90% or less (non-condensing)	90% or less (non-condensing)
Entrée audio	Built-in Microphone and Speaker	Built-in Microphone and Speaker	Built-in Microphone and Speaker
Fréquence de trames	30 fps	30 fps	30 fps
Bloc d'alimentation	5VDC/2A, USB 2.0	5VDC/1A, USB 2.0	5VDC/1A, USB 2.0



Contactez-nous : [Twitter](#) [Facebook](#) [LinkedIn](#) [YouTube](#) [Instagram](#) | [www.hikvision.ca](http://www.hikvision.ca)

© 2022 Hikvision Canada Inc. Tous droits réservés. Hikvision est une marque de commerce enregistrée de Hikvision Digital Technology Co., Ltd. au Canada et ailleurs. Toutes les autres marques de commerce, marques de service et noms de produits ou de services sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications de produit et leur disponibilité peuvent changer sans préavis.

22\_006

**HIKVISION.CA**