

DS-PDC15-EG2-WE**Funk PIR Vorhangmelder**

Der DC15-EG2-WE ist ein bidirektionaler 2 Wege Funkmelder mit einer Abdeckung von bis zu 15 m Länge und 3,6 m Höhe. Er eignet sich für die Überwachung von Fenstern mit Vorhängen.

- Große Reichweite mit Schmalwinkelerkennung
- Vollständig per Fernzugriff über die App konfigurierbar
- Mehrere Einlernmethoden und einfaches Installationsdesign
- Einfach austauschbarer Akku mit Leiterplattenschutz
- Frequency Hopping für störungsfreie Übertragung



▪ Spezifikationen

| Detektionsleistung | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Detektionsmethode | Passiv – Infrarot |
| Erfassungsbereich | Länge 15 m |
| Erkennungswinkel | 6,3° |
| Erkennungszonen | 18 |
| Detektionsgeschwindigkeit | 0.3 ~ 2m/s |
| Haustierimmun | - |
| Weißlichtfilter | 6.500 Lux |
| Digitaler Temperaturabgleich | √ |
| Kriechzonenschutz | √ |
| Feature | |
| Digitale Verarbeitung | √ |
| Abgedichtete Optik | √ |
| Manipulationsschutz | Vorder- und Rückseite |
| Umgebungstemperaturanzeige | √ |
| Signalstärkeanzeige | √ |
| Schnittstellen | |
| Netzschalter | Einlernen beim Start |
| LED-Anzeige | Blau (Alarm) |
| Übertragung | |
| Übertragungstechnologie | Tri-X Funk |
| Übertragungsmethode | 2 Wege HF Funk |
| Übertragungsfrequenz | 868 MHz |
| Übertragungsverschlüsselung | 128 Bit-AES Verschlüsselung |
| Funkreichweite (Freifeld) | 1,6 km |
| Frequency Hopping | √ |
| Einlernmethode | Einschalten, Remote-ID, QR-Code |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Spannungsversorgung | Batteriebetrieben |
| Batterietyp | 1x CR123A |
| Typische Spannung | Betriebsspannung: 3V |
| Standard-Batterielebensdauer | 5 Jahre |
| Allgemein | |
| Betriebstemperatur | -10°C bis 55°C (14 °F bis 131 °F) |
| Lagertemperatur | -20°C bis 60°C (-4 °F bis 140 °F) |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | Von 10 % bis 90 % |
| Abmessungen (BxHxT) | 65,5 mm × 103 mm × 48,5 mm |
| Gewicht | 128 g |
| Montagehöhe | 2,4 bis 3,6 m |
| Montageort | Wand |
| Anwendungsort | Innenbereich |
| Halterung | Optionale Wand- und Deckenhalterung |

▪ Zubehör

▪ Optional erhältlich

| DS-PDP-IN-CR123A | DS-PDB-IN-Ceilingbracket Wandhalterung | DS-PDB-IN-Wallbracket Deckenhalterung |
|---|---|---|
|  |  |  |

*
°

▪ Verfügbare Modelle

DS-PDC15-EG2-WE(868M),

DS-PDC15-EG2-WE(Neutral)

Distributed by



HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com