

Estación de trabajo en torre DS-VP41D-C/HW7LM



- Gráficos integrados con grandes capacidades de decodificación
- Salida independiente de cuatro pantallas para una gestión eficiente
- Sistema operativo preinstalado y configurado con teclado y ratón, plug and play
- Funciona en temperaturas extremas y alta humedad.
- Filtros de polvo personalizados para una protección eficaz contra la arena y el polvo transportados por el viento

▪ Especificación

Especificaciones de hardware	
CPU	I3-12300, Frecuencia base 3.5 GHz, 12 MB de caché, 4 núcleos, 8 subprocesos
Arquitectura del procesador	64 bits
Memoria	Configuración estándar: 2 × 8 GB UDIMM, 3200 MT/s Escalabilidad : 4 × 32 GB UDIMM (DDR4)
Discos duros	Configuración estándar: 1 SSD M.2 de 512 GB Escalabilidad: 1 HDD SATA de 3,5 pulgadas y 4 TB
Sistemas operativos compatibles	Versión multilingüe de Win11 pro preinstalada
Tarjeta gráfica	Configuración estándar: Gráficos UHD 730 (integrados en la CPU) Escalabilidad : 1 tarjeta gráfica independiente de nivel semialto (comuníquese con el soporte técnico para obtener más información).
DVDRW	apoyo
Ranuras PCIe	1*Ranura PCIe 4.0 x16 1*Ranura PCIe 4.0 x4
Tarjeta de red	Tarjeta de red. Gigabit Ethernet
Puertos	
Tipo C	1
USB 3.0	1 (Delantero) + 3 (Trasero)
USB 2.0	2 (delantero) + 2 (trasero)
Puerto de audio universal- Entrada/salida	1
Puerto Ethernet	1 LAN 10/100/1000-RJ-45
Conectividad inalámbrica	Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2
VGA	/ (El puerto HDMI se puede utilizar como puerto VGA)
HDMI	1
DP	3 (El puerto DP se puede utilizar como puerto HDMI)
General	
Peso neto	5,63 kg (12,42 libras)
Peso bruto	6,72 kg (14,81 libras)
Dimensiones (An × Al × Pr)	92,60 mm × 290,00 mm × 292,80 mm (3,65" × 11,42" × 11,53")
Dimensiones del paquete (An × Al × Pr)	394,00 mm × 264,00 mm × 487,00 mm (15,51" × 10,39" × 19,17")
Temperatura de funcionamiento	5 °C a 45 °C (41 °F a 113 °F)
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Humedad de funcionamiento	20% a 80% (sin condensación)
Humedad de almacenamiento	5% a 95% (sin condensación)
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación de 300 W, 92 % de eficiencia energética, certificación 80 Plus Platinum
Factor de forma	Torre SFF

▪ Modelo disponible

DS-VP41D-C/HW7LM

