

DS-D5024F2-BV2M

Monitor FHD sin bordes de 24 pulgadas




- Tecnología VA para una pantalla de visión ultra ancha de 178°.
- Cuerpo del dispositivo ultradelgado con borde ultrafino en 3 lados.
- Pantalla LVDS FHD de 8 bits (1920 × 1080).
- Reducción de ruido 3D.
- Diseño de baja luz azul para el cuidado de los ojos.
- Interfaz dual de HDMI y VGA.
- Admite montaje en pared VESA.

Especificación

Modelo		DS-D5024F2-BV2
Pantalla	Tamaño de pantalla	24 pulgadas
	Área Activa	527.04 (H) mm x 296.46 (V) mm
	Resolución	1920 x 1080
	Retroiluminación	E-LED
	Pixel Pitch	0.2745 (H) mm x 0.2745(V) mm
	Brillo	250 cd/m2
	Angulo de Visión	178° (H y V)
	Color	8 bit, 16.7M
	Contraste	4000:1
	Tiempo de Respuesta	6.5 ms
	Taza de Refrescamiento	Max. 75 Hz, Tip. 60 Hz
	Haze	25%, 3H
	Trabajo	7 x 16 H
	Gama de Colores	72% NTSC
Interface	Entradas de Audio y Video	HDMI 1.4 x 1, VGA x 1 Salida de audio x 1
Corriente	Fuente de Poder	DC 12 V, 2.0 A
	Consumo en Operación	≤ 24W
	Consumo en Espera	≤ 0.5W
Ambiente de Operación y Almacenaje	Temperatura en Operación	0 °C A 40 °C
	Humedad en Operación	20% RH A 90% RH (Sin Condensación)
	Temperatura en Almacenamiento	-20 °C A 60 °C
	Humedad en Almacenamiento	10% RH A 90% RH (Sin Condensación)
General	Material de Gabinete	Plástico
	VESA	75 mm x 75 mm (4 - m4 x 6 mm)
	Bisel	2.38 mm (superior/izq/der), 21.55 mm(inferior)
	Dimensiones del Producto (An x Al x P)	Sin base: 539.7 mm (An) x 327.33 mm (Al) x 43.5 mm (P) Con base: 539.7 mm (An) x 399.9 mm (Al) x 164.72 mm (P)
	Dimensiones del empaque (An x Al x P)	652 mm (An) x 445 mm (Al) x 116 (P)
	Peso Neto	2.85 ± 0.5 kg
	Peso de Empaque	3.85 ± 0.5 kg
	Lista de Empaque	Monitor x 1, Base x 1, Adaptador de corriente x 1, Cable HDMI (1.5m) x 1, Manual de Usuario x 1, Especificaciones x 1
	Notas	La base está incluida por defecto
		La apariencia y parametros mencionadas en estas especificaciones pueden variar con el producto final. Contactar a su representante de ventas local para mayor información

Interfaz física


Interface	Descripción	Interface	Descripción
HDMI	Entrada de señal digital HDMI 1.4	VGA	Entrada de señal analoga VGA
DC	Entrada de corriente directa 12 V 2.0 A	Audio	Salida de audio 3.5 mm



Modelo disponible

DS-D5024F2-BV2M

Dimensión



Unit: mm [inch]