

DS-UPS 2000 -x

UPS



AVR integrado

Carga ultrarrápida

Amplio rango de voltaje de entrada

Protección contra sobrecargas

Protección contra cortocircuitos

Protección contra sobretensiones

Puerto USB para control remoto

Pantalla LCD

▪ Especificación

Fuerza	
UPS Capacidad	2000 VA / 1200 W
Entrada	
Rango de Voltaje de entrada	85 VAC a 150 VAC
Frecuencia de entrada	50/60 Hz autoadaptativo
Enchufar Tipo	Tipo B (NEMA 5-15)
Corriente de entrada clasificada (a carga máxima)	16A
Salida	
Producción Voltaje Rango	110 VAC a 125 VAC
Producción Frecuencia	50/60 Hz \pm 0.5 Hz autoadaptativo
Regulación de voltaje de salida (modo batería):	+/- 5%
Transferir Tiempo	\leq 10 EM
Forma de onda	modulación por ancho de pulsos (PWM)
Salida Tipo	Tipo B (NEMA 5-15)
Salida Número	8
Batería	
Batería Tipo	12 V/9 Ah *2 piezas, plomo-ácido batería
Recargar Tiempo	6-8 horas recuperar a 90% capacidad
Típico Respaldo Tiempo	Correr tiempo en 100w: 70 min Correr tiempo en 300w: 17 mín. Correr tiempo en 600w: 5 mín.
Interfaz	
Comunicar Puertos	USB
Protección	
Lleno Protección	Aumento protección, Sobrecarga protección, Descargar protección, Corto circuito protección
Indicador	
Mostrar	Pantalla LCD Pantalla Aporte Voltaje, Producción Voltaje, Batería capacidad, carga nivel
Alarma	Cargando Modo (CORRIENTE CONTINUA modo): Sondeo cada 8 segundos Batería baja: suena cada segundo Sobrecarga Modo: Sondeo cada 0.5 artículos de segunda clase Falla: Continuamente sondeo
General	
Operante Temperatura	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Operante Humedad	30% a 90% (sin condensación)
Dimensión	345 mm \times 122 mm \times 192 mm (13,58" \times 4,80" \times 7,56")
Peso	Aprox. 11 kilogramo (24.3 libra)

▪ Modelo disponible

DS-UPS2000- x



