ColorVu Tecnología

Imágenes a color las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Explore todas las opciones

Desarrollada con Tecnología ColorVu

Cámaras de red

NUEVO 4K
DS-2CD2387G2-L(U)
Cámara de red tipo torreta
- 0,0005 lux a F1.0
- Lente fijo de 2,8 o 4 mm
- Clasificación humana/vehículo
- H.265+/H.265
- IP67
- WDR de 130 dB
- -U: micrófono incorporado

AcuSense Tecnología

4K
DS-2CD2087G2-L(U)
Cámara de red tipo bala
- 0,0005 lux a F1.0
- Lente fijo de 2,8, 4 o 6 mm
- Clasificación humana/vehículo
- H.265+/H.265
- IP67
- WDR de 130 dB
- -U: micrófono incorporado

AcuSense Tecnología

4K
DS-2CD2T87G2-L
Cámara de red tipo bala
- 0,0005 lux a F1.0
- Lente fijo de 2,8, 4 o 6 mm
- Clasificación humana/vehículo
- H.265+/H.265
- IP67
- WDR de 130 dB

AcuSense Tecnología

NUEVO 4 MP
DS-2CD2T47G2-LSU/SL
Cámara de red tipo bala
- 0,0005 lux a F1.0
- Lente fijo de 2,8, 4 o 6 mm
- Clasificación humana/vehículo
- Luz estroboscópica y alarma de audio
- H.265+/H.265
- IP67
- WDR de 130 dB
- E/S de alarma 1/1, E/S de audio 1/1

AcuSense Tecnología

NUEVO 4 MP
DS-2CD2747G2-LZS
Cámara de red tipo domo
- 0,0005 lux a F1.0
- Lente varifocal motorizada de 3,6-9 mm
- Clasificación humana/vehículo
- H.265+/H.265
- IP67, IK10
- WDR de 130 dB

AcuSense Tecnología

NUEVO 4 MP
DS-2CD2047G2-LU/SL
Cámara de red tipo domo
- 0,0005 lux a F1.0
- Lente fijo de 2,8, 4 o 6 mm
- Clasificación humana/vehículo
- Luz estroboscópica y alarma de audio
- H.265+/H.265
- IP67
- WDR de 130 dB

AcuSense Tecnología

NUEVO 4 MP
DS-2CD2347G2-LSU/SL
Cámara de red tipo torreta
- 0,0005 lux a F1.0
- Lente fijo de 2,8 o 4 mm
- Inclinación horizontal: 350°, inclinación: 0° a 90°
- Clasificación humana/vehículo
- Luz estroboscópica y alarma de audio
- H.265+/H.265
- IP67
- WDR de 130 dB
- E/S de alarma 1/1, E/S de audio 1/1

AcuSense Tecnología

NUEVO 4 MP
DS-2CD2547G2-LS
Minicámara de red tipo domo
- 0,0005 lux a F1.0
- Lente varifocal con lente fijo de 2,8 a 4 mm
- Clasificación humana/vehículo
- H.265+/H.265
- IP67, IK08
- WDR de 130 dB
- Micrófono incorporado, E/S de alarma 1/1, E/S de audio 1/1

AcuSense Tecnología

NUEVO 4 MP
DS-2CD2647G2-LZS
Cámara de red tipo bala
- 0,0005 lux a F1.0
- Lente varifocal motorizada de 3,6-9 mm
- Clasificación humana/vehículo
- H.265+/H.265
- IP67, IK10
- IP66
- WDR de 130 dB

AcuSense Tecnología

4 MP
DS-2CD2047G2-L(U)
Cámara de red tipo bala
- 0,0005 lux a F1.0
- Lente fijo de 2,8, 4 o 6 mm
- Clasificación humana/vehículo
- H.265+/H.265
- IP67
- WDR de 130 dB
- -U: micrófono incorporado

AcuSense Tecnología

4 MP
DS-2CD2147G2(-SU)
Cámara de red tipo domo
- 0,0005 lux a F1.0
- Lente fijo de 2,8 o 4 mm
- Requiere luz ambiental tenue
- Clasificación humana/vehículo
- H.265+/H.265
- IP67, IK10
- WDR de 130 dB
- -SU: micrófono incorporado, E/S de alarma 1/1, E/S de audio 1/1

AcuSense Tecnología

4 MP
DS-2CD2347G2-L(U)
Cámara de red tipo torreta
- 0,0005 lux a F1.0
- Lente fijo de 2,8 o 4 mm
- Clasificación humana/vehículo
- H.265+/H.265
- IP67
- WDR de 130 dB
- -U: micrófono incorporado

AcuSense Tecnología

4 MP
DS-2CD2T47G2-L
Cámara de red tipo bala
- 0,0005 lux a F1.0
- Lente fijo de 2,8, 4 o 6 mm
- Clasificación humana/vehículo
- H.265+/H.265
- IP67
- WDR de 130 dB

AcuSense Tecnología

4 MP
DS-2DE3A400BW-DE(F1)(S5)
Cámara PT de red fija
- 0,0005 lux a F1.0
- Lente fijo de 4 mm
- Inclinación horizontal: 350°, inclinación: 0° a 90°
- Clasificación humana/vehículo
- H.265+/H.265
- IP66
- WDR de 120 dB
- Luz estroboscópica y alarma de audio

AcuSense Tecnología

2 MP
DS-2CD2027G2-L(U)
Cámara de red tipo bala
- 0,0005 lux a F1.0
- Lente fijo de 2,8, 4 o 6 mm
- Clasificación humana/vehículo
- H.265+/H.265
- IP67
- WDR de 120 dB
- -U: micrófono incorporado

AcuSense Tecnología

2 MP
DS-2CD2127G2(-SU)
Cámara de red tipo domo
- 0,0005 lux a F1.0
- Lente fijo de 2,8 o 4 mm
- Requiere luz ambiental tenue
- Clasificación humana/vehículo
- H.265+/H.265
- IP67, IK10
- WDR de 120 dB
- -SU: micrófono incorporado, E/S de alarma 1/1, E/S de audio 1/1

AcuSense Tecnología

2 MP
DS-2CD2327G2-L(U)
Cámara de red tipo torreta
- 0,0005 lux a F1.0
- Lente fijo de 2,8 o 4 mm
- Clasificación humana/vehículo
- H.265+/H.265
- IP67
- WDR de 120 dB
- -U: micrófono incorporado

AcuSense Tecnología

2 MP
DS-2CD2T27G2-L
Cámara de red tipo bala
- 0,0005 lux a F1.0
- Lente fijo de 2,8, 4 o 6 mm
- Clasificación humana/vehículo
- H.265+/H.265
- IP67
- WDR de 120 dB

AcuSense Tecnología

Cámaras turbo HD

2 MP
DS-2CE10DF0T-F
Minicámara tipo bala fija
- 0,001 lux a F1.0
- Función DWDR, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 20 m
- IP67
- Metal
- 2,8 mm/3,6 mm

2 MP
DS-2CE10DF0T-PF
Minicámara tipo bala fija
- 0,001 lux a F1.0
- Función DWDR, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 20 m
- IP67
- Plástico
- 2,8 mm/3,6 mm

2 MP
DS-2CE12DF0T-F
Cámara tipo bala fija
- 0,001 lux a F1.0
- Función DWDR, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 40 m
- IP67
- Metal
- 2,8 mm/3,6 mm

2 MP
DS-2CE70DF0T-MF
Cámara tipo torreta fija
- 0,001 lux a F1.0
- Función DWDR, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 20 m
- IP67
- Metal
- 2,8 mm/3,6 mm

2 MP
DS-2CE70DF0T-PF
Cámara tipo torreta fija para interiores
- 0,001 lux a F1.0
- Función DWDR, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 20 m
- IP67
- Plástico
- 2,8 mm/3,6 mm

2 MP
DS-2CE72DF0T-F
Cámara tipo torreta fija
- 0,001 lux a F1.0
- Función DWDR, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 40 m
- IP67
- Carcasa principal: Metal Gabinete: Plástico
- 2,8 mm/3,6 mm

2 MP
DS-2CE10DF3T-F
Minicámara tipo bala fija
- 0,0005 lux a F1.0
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 20 m
- IP67
- Metal
- 2,8 mm/3,6 mm

2 MP
DS-2CE10DF3T-PF
Minicámara tipo bala fija
- 0,0005 lux a F1.0
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 20 m
- IP67
- Plástico
- 2,8 mm/3,6 mm

2 MP
DS-2CE12DF3T-F
Cámara tipo bala fija
- 0,0005 lux a F1.0
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 40 m
- IP67
- Metal
- 2,8 mm/3,6 mm

2 MP
DS-2CE70DF3T-MF
Cámara tipo torreta fija
- 0,0005 lux a F1.0
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 20 m
- IP67
- Metal
- 2,8 mm/3,6 mm

2 MP
DS-2CE70DF3T-PF
Cámara tipo torreta fija para interiores
- 0,0005 lux a F1.0
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 20 m
- IP67
- Plástico
- 2,8 mm/3,6 mm

2 MP
DS-2CE72DF3T-F
Cámara tipo torreta fija
- 0,0005 lux a F1.0
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 40 m
- IP67
- Carcasa principal: Metal Gabinete: Plástico
- 2,8 mm/3,6 mm

2 MP
DS-2CE12DF3T-FS
Cámara tipo bala fija con audio
- 0,0005 lux a F1.0
- 2,8/3,6/6 mm
- Distancia de iluminación de 40 m
- Micrófono incorporado, colección de audio de hasta 12 m
- Reducción de ruido dual (con DVR)
- Distancia de transmisión de audio de hasta 300 m

2 MP
DS-2CE10DF3T-FS
Minicámara tipo bala fija con audio
- 0,0005 lux a F1.0
- 2,8/3,6 mm
- Distancia de iluminación de 20 m
- Micrófono incorporado, colección de audio de hasta 12 m
- Reducción de ruido dual (con DVR)
- Distancia de transmisión de audio de hasta 300 m

2 MP
DS-2CE10DF3T-PFS
Minicámara tipo bala fija con audio
- 0,0005 lux a F1.0
- 2,8/3,6 mm
- Distancia de iluminación de 20 m
- Micrófono incorporado, colección de audio de hasta 12 m
- Reducción de ruido dual (con DVR)
- Distancia de transmisión de audio de hasta 300 m
- Plástico

2 MP
DS-2CE72DF3T-FS
Cámara tipo torreta fija con audio
- 0,0005 lux a F1.0
- 2,8/3,6 mm
- Distancia de iluminación de 40 m
- Micrófono incorporado, colección de audio de hasta 12 m
- Reducción de ruido dual (con DVR)
- Distancia de transmisión de audio de hasta 300 m

2 MP
DS-2CE70DF3T-MFS
Cámara tipo torreta fija
- 0,0005 lux a F1.0
- 2,8/3,6 mm
- Distancia de iluminación de 20 m
- Micrófono incorporado, colección de audio de hasta 12 m
- Reducción de ruido dual (con DVR) Distancia de transmisión de audio de hasta 300 m
- Totalmente de metal

2 MP
DS-2CE70DF3T-PFS
Cámara tipo torreta fija con audio para interiores
- 0,0005 lux a F1.0
- 2,8/3,6 mm
- Distancia de iluminación de 20 m
- Micrófono incorporado, colección de audio de hasta 12 m
- Reducción de ruido dual (con DVR) Distancia de transmisión de audio de hasta 300 m
- Plástico

2 MP
DS-2CE12DF3T-PIRXOS
Cámara tipo bala fija con audio PIR y sirena
- 0,0005 lux a F1.0
- 3 transmisiones de voz integradas 1 personalización de transmisión de voz por Hik-Connect
- Audio por cable coaxial
- Micrófono dual incorporado
- Reducción de ruido dual (con DVR)
- Distancia de iluminación de 40 m
- Alarma con luz estroboscópica roja y azul, alarma audible
- Puerto de salida

2 MP
DS-2CE72DF3T-PIRXOS
Cámara tipo torreta fija con audio PIR y sirena
- 0,0005 lux a F1.0
- 3 transmisiones de voz integradas 1 personalización de transmisión de voz por Hik-Connect
- Audio por cable coaxial
- Micrófono dual incorporado
- Reducción de ruido dual (con DVR)
- Distancia de iluminación de 20 m
- Alarma con luz estroboscópica roja y azul, alarma audible
- Puerto de salida

2 MP
DS-2CE10DF8T-F
Minicámara tipo bala fija
- 0,0003 lux a F1.0
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 20 m
- IP68
- Metal
- 2,8 mm/3,6 mm

2 MP
DS-2CE10DF8T-PF
Minicámara tipo bala fija
- 0,0003 lux a F1.0
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 20 m
- IP68
- Metal
- 2,8 mm/3,6 mm

2 MP
DS-2CE12DF8T-F
Cámara tipo bala fija
- 0,0003 lux a F1.0
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 40 m
- IP68
- Metal
- 2,8 mm/3,6 mm

2 MP
DS-2CE70DF8T-MF
Cámara tipo torreta fija
- 0,0003 lux a F1.0
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 40 m
- IP68
- Metal
- 2,8 mm/3,6 mm

2 MP
DS-2CE70DF8T-PF
Cámara tipo torreta fija para interiores
- 0,0003 lux a F1.0
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 20 m
- Plástico
- 2,8 mm/3,6 mm

2 MP
DS-2CE72DF8T-F
Cámara tipo torreta fija
- 0,0003 lux a F1.0
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 40 m
- IP68
- Carcasa principal: Metal Gabinete: Plástico
- 2,8 mm/3,6 mm

2 MP
DS-2CE12DF8T-FS
Cámara tipo bala fija con audio
- 0,0003 lux a F1.0
- 2,8/3,6/6 mm
- Distancia de iluminación de 40 m
- Micrófono incorporado, colección de audio de hasta 12 m
- Puerto de entrada con reducción de ruido dual (con DVR)
- Distancia de transmisión de audio de hasta 300 m

2 MP
DS-2CE10DF8T-FS
Minicámara tipo bala fija con audio
- 0,0003 lux a F1.0
- 2,8/3,6 mm
- Distancia de iluminación de 20 m
- Micrófono incorporado, colección de audio de hasta 12 m
- Reducción de ruido dual (con DVR)
- Puerto de entrada
- Distancia de transmisión de audio de hasta 300 m

2 MP
DS-2CE10DF8T-PFS
Minicámara tipo bala fija con audio
- 0,0003 lux a F1.0
- 2,8/3,6 mm
- Distancia de iluminación de 20 m
- Micrófono incorporado, colección de audio de hasta 12 m
- Reducción de ruido dual (con DVR)
- Puerto de entrada
- Distancia de transmisión de audio de hasta 300 m

2 MP
DS-2CE72DF8T-FS
Cámara tipo torreta fija con audio
- 0,0003 lux a F1.0
- 2,8/3,6 mm
- Distancia de iluminación de 40 m
- Micrófono incorporado, colección de audio de hasta 12 m
- Reducción de ruido dual (con DVR)
- Puerto de entrada
- Distancia de transmisión de audio de hasta 300 m

2 MP
DS-2CE70DF8T-MFS
Cámara tipo torreta fija
- 0,0003 lux a F1.0
- 2,8/3,6 mm
- Distancia de iluminación de 20 m
- Micrófono incorporado, colección de audio de hasta 12 m
- Reducción de ruido dual (con DVR)
- Puerto de entrada
- Distancia de transmisión de audio de hasta 300 m
- Totalmente de metal

2 MP
DS-2CE70DF8T-PFS
Cámara tipo torreta fija con audio para interiores
- 0,0003 lux a F1.0
- 2,8/3,6 mm
- Distancia de iluminación de 20 m
- Micrófono incorporado, colección de audio de hasta 12 m
- Reducción de ruido dual (con DVR)
- Puerto de entrada
- Distancia de transmisión de audio de hasta 300 m
- Plástico

2 MP
DS-2CE19DF8T-AZE
Cámara tipo bala varifocal motorizada coaxial
- Fijo 0,0003 lux a F1.0
- Lente motorizada de 2,8-12 mm
- Distancia de iluminación de hasta 40 m (luces altas y bajas)
- Enfoque automático
- IP68
- Fuente de alimentación triple coaxial/CA/CC

2 MP
DS-2CE59DF8T-AVPZE
Cámara tipo domo varifocal motorizada antivandálica coaxial
- Fijo 0,0003 lux a F1.0
- Lente motorizada de 2,8-12 mm
- Distancia de iluminación de hasta 40 m (luces altas y bajas)
- Enfoque automático
- IP68
- Fuente de alimentación triple coaxial/CA/CC
- Burbuja con escudo de luz
- Caja de conexiones incorporada
- IK10

2 MP
DS-2CE79DF8T-AZE
Cámara tipo torreta varifocal motorizada coaxial
- Fijo 0,0003 lux a F1.0
- Lente motorizada de 2,8-12 mm
- Distancia de iluminación de hasta 40 m (luces altas y bajas)
- Enfoque automático
- IP68
- Fuente de alimentación triple coaxial/CA/CC

2 MP
DS-2CE10DFT-F
Minicámara tipo bala fija
- 0,0005 lux a F1.0
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 20 m
- IP67
- Metal
- 2,8 mm/3,6 mm

2 MP
DS-2CE10DFT-PF
Minicámara tipo bala fija
- 0,0005 lux a F1.0
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 20 m
- IP67
- Plástico
- 2,8 mm/3,6 mm

2 MP
DS-2CE12DFT-F
Cámara tipo bala fija
- 0,0005 lux a F1.0
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 40 m
- IP67
- Plástico
- 2,8 mm/3,6 mm

2 MP
DS-2CE72DFT-F
Cámara tipo torreta fija
- 0,0005 lux a F1.0
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 20 m
- IP67
- Plástico
- 2,8 mm/3,6 mm

5 MP
DS-2CE10HFT-F
Minicámara tipo bala fija
- 0,0005 lux a F1.0
- 3,6/6 mm
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 20 m
- IP67
- Metal

5 MP
DS-2CE12HFT-F
Cámara tipo bala fija
- 0,0005 lux a F1.0
- 3,6/6 mm
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 40 m
- IP67

5 MP
DS-2CE72HFT-F
Cámara tipo torreta fija
- 0,0005 lux a F1.0
- 3,6/6 mm
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 20 m
- IP67

5 MP
DS-2CE10HFT-E
Minicámara tipo bala fija coaxial
- 0,0005 lux a F1.0
- 2,8/3,6 mm
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 20 m
- Alimentación por cable coaxial
- IP67

5 MP
DS-2CE12HFT-E
Cámara tipo bala fija coaxial
- 0,0005 lux a F1.0
- 2,8/3,6 mm
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 40 m
- Alimentación por cable coaxial
- IP67

5 MP
DS-2CE72HFT-E
Cámara tipo torreta fija coaxial
- 0,0005 lux a F1.0
- 2,8/3,6 mm
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 20 m
- Alimentación por cable coaxial
- IP67

NUEVO 3K
DS-2CE10KF0T-FS
Minicámara tipo bala fija con audio
- 0,001 lux a F1.0
- 2,8/3,6 mm
- Función DWDR, tecnología 2D DNR
- Distancia de iluminación de 20 m
- Audio por cable coaxial
- IP67
- Metal

NUEVO 3K
DS-2CE10KF0T-PFS
Minicámara tipo bala fija con audio
- 0,001 lux a F1.0
- 2,8/3,6 mm
- Función DWDR, tecnología 2D DNR
- Distancia de iluminación de 20 m
- Audio por cable coaxial
- IP67
- Plástico

NUEVO 3K
DS-2CE12KF0T-FS
Cámara tipo bala fija con audio
- 0,001 lux a F1.0
- 2,8/3,6 mm
- Función DWDR, tecnología 2D DNR
- Distancia de iluminación de 40 m
- Audio por cable coaxial
- IP67
- Metal

NUEVO 3K
DS-2CE70KF0T-MF
Cámara tipo torreta fija
- 0,001 lux a F1.0
- 2,8/3,6 mm
- Función DWDR, tecnología 2D DNR
- Distancia de iluminación de 20 m
- Audio por cable coaxial
- IP67
- Metal

NUEVO 3K
DS-2CE70KF0T-PFS
Cámara tipo torreta fija para interiores
- 0,001 lux a F1.0
- 2,8/3,6 mm
- Función DWDR, tecnología 2D DNR
- Distancia de iluminación de 20 m
- Audio por cable coaxial
- Plástico

NUEVO 3K
DS-2CE72KF0T-FS
Cámara tipo torreta fija
- 0,001 lux a F1.0
- 2,8/3,6 mm
- Función DWDR, tecnología 2D DNR
- Distancia de iluminación de 40 m
- Audio por cable coaxial
- IP67

NUEVO 3K
DS-2CE10KF3T
Minicámara tipo bala fija
- 0,0003 lux a F1.0
- 2,8/3,6 mm
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 20 m
- IP67
- Metal

NUEVO 3K
DS-2CE12KF3T
Cámara tipo bala fija
- 0,0003 lux a F1.0
- 2,8/3,6 mm
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 40 m
- IP67
- Metal

NUEVO 3K
DS-2CE72KF3T
Cámara tipo torreta fija
- 0,0003 lux a F1.0
- 2,8/3,6 mm
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 40 m
- IP67

NUEVO 4K
DS-2CE10UF3T-E
Minicámara tipo bala fija
- 0,0005 lux a F1.0
- 2,8/3,6 mm
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 20 m
- IP67
- Metal
- Con alimentación coaxial

NUEVO 4K
DS-2CE12UF3T-E
Cámara tipo bala fija
- 0,0005 lux a F1.0
- 2,8/3,6 mm
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 40 m
- IP67
- Metal
- Con alimentación coaxial

NUEVO 4K
DS-2CE72UF3T-E
Cámara tipo torreta fija
- 0,0005 lux a F1.0
- 2,8/3,6 mm
- WDR real de 130 dB, tecnología 3D DNR
- Distancia de iluminación de 40 m
- IP67
- Con alimentación coaxial

Vea a color, incluso en la oscuridad

HIKVISION