



red dot
design award



Integración de CCTV

Grabación De videos en DVR/NVR

Diagrama de una casa inteligente conectada a Internet. Muestra un router central conectado a un NVR, un portero electrónico interno y un portero electrónico principal. El portero electrónico interno está conectado a un sensor de alarma y un botón de emergencia. El portero electrónico principal está conectado a una cámara. Se muestran también teléfonos inteligentes y una cámara inalámbrica. Las conexiones se indican con líneas de color: verde para UTP, rojo para cable de 2 pines y azul punteado para Internet.

Legenda:

- UTP (línea verde)
- Cable de 2 pines (línea roja)
- Internet (línea azul punteada)

Etiquetas de componentes:

- Sensor de alarma
- Portero electrónico interno
- Botón de emergencia
- Cámara
- NVR
- Enrutador
- Portero electrónico secundario
- Portero electrónico principal

Textos adicionales:

- Ahora tienes más opciones...
- Ahora tienes más opciones...



#HikvisionLatam



Recuerden Línea de KV6113 soporta conectar a una chapa mientras
Línea KV8113 **soporta 2 chapas**

Hikvision latam
sales.latam@hikvision.com

PRODUCTOS



Portero electrónico Hogar

DS-KV6113-PE1/WPE1

- 12 VCC / PoE estándar
- Procesador SOC integrado de alto rendimiento
- TCP/IP, RTSP
- Cámara colorida HD de con sensor de baja iluminación CMOS de 2 MP
- Temperatura de funcionamiento: -40° C a +60° C
- Nivel de protección: IP65
- Humedad de funcionamiento: 10% a 90%
- Dimensiones: 138 mm x 65 mm x 27 mm



Portero electrónico Hogar

DS-KV8113-WME1

- 12 VCC / PoE estándar
- Procesador SOC integrado de alto rendimiento
- TCP/IP, RTSP / Puerta dúplex media 1 RS-485
- Cámara colorida HD de con sensor de baja iluminación CMOS de 2 MP
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +53 °C
- Nivel de protección: IP65
- Humedad de funcionamiento: 10% a 90%
- Dimensiones: 174 mm x 91 mm x 29 mm



Portero electrónico interno

DS-KH6320-TE1/WTE1

- Procesador SOC integrado de alto rendimiento
- TCP/IP, SIP, RTSP / RS-485 X1
- LCD TFT colorido de 7 pulgadas; Resolución: 1024 x 600
- Pantalla táctil capacitiva, botón físico
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 55 °C
- Humedad de funcionamiento: 10% a 90%
- Dimensiones: 200 mm x 140 mm x 15,1 mm



Kit de videoportero analógico Hogar

DS-KIS202

- 12 VCC
- Portero electrónico: DS-KB2411-IM/Portero electrónico interno: DS-KH2220
- LC TFT colorido de 7 pulgadas; Resolución DS-KB2411-IM: 720 x 576 / Resolución DS-KH2220 800 x 480
- CMOS de 1/4"
- Botón físico
- Temperatura de funcionamiento: DS-KB2411-IM: -30° C a +60° C / DS-KH2220: -10 °C a +55 °C
- Humedad de funcionamiento: 10% a 90%
- Dimensiones: 195,8 mm x 132,8 mm x 18,39 mm



Kit de Videoportero analógico Hogar (kit a prueba de agua)

DS-KIS203

- 12 VCC
- Portero electrónico: DS-KB2421-IM/Portero electrónico interno: DS-KH2220
- LC TFT colorido de 7 pulgadas; Resolución DS-KB2411-IM: 720 x 576 / Resolución DS-KH2220 800 x 480
- CMOS de 1/4"
- Botón físico
- Temperatura de funcionamiento: DS-KB2411-IM: -30° C a +60° C / DS-KH2220: -10 °C a +55 °C
- Humedad de funcionamiento: 10% a 90%
- Dimensiones: 195,8 mm x 132,8 mm x 18,39 mm

KITS DE VIDEOPORTERO IP HOGAR

- Monitoreo remoto de la puerta y de cámaras
- Almacena imágenes, grabación de audio y mensajes de notificación
- Monitoreo de alarmas de intrusión
- Integración con CCTV y Control de acceso



DS-KIS603-P

Incluye:

- 1 Videoportero electrónico Hogar
- 1 Videoportero electrónico interno
- 2 Adaptadores de alimentación



DS-KIS604-P

Incluye:

- 2 Adaptadores de alimentación
- 1 Videoportero electrónico Hogar
- 1 Videoportero electrónico interno
- 1 Tarjeta TF de 16 GB



DS-KIS604-S

Incluye:

- 1 Videoportero electrónico Hogar
- 1 Videoportero electrónico interno
- 1 Switch
- 1 Tarjeta TF de 16 GB