

HIKVISION Solución de Control de Densidad



Para habilitar la distancia social, es imperativo que los edificios y las instalaciones limiten el número de personas permitidas adentro.

Nuestra **Solución de Control de Densidad** automáticamente provee señalamiento claro y maneras de evitar aglomeraciones.

Soluciones



Cámara para Puerta Independiente Solución de Control de Densidad

- Ideal para tiendas pequeñas
- Implementación rápida y rentable, se requiere una cámara y un monitor
- Los datos numéricos básicos muestran el número de personas en las instalaciones
- Alerta en tiempo real y aviso de voz de la cámara cuando se alcanza el umbral



Puerta Única con NVR Serie I Solución de Control de Densidad

- Ideal para tienda minorista con una sola entrada/salida
- La pantalla de datos en tiempo real, fácil de usar e informativa, muestra el número máximo aceptado y el número actual dentro de la tienda con señales de advertencia verdes o rojas
- Ideal para colocarse cerca de la entrada, así los clientes pueden identificar la pantalla
- Implementación rápida, sólo requiere una cámara, un NVR y un monitor



Multi-Puertas NVR Serie I Solución de Control de Densidad

- Ideal para mercados con múltiples entradas/salidas
- NVR calcula el total de personas desde todas las cámaras y muestra datos intuitivos en tiempo real con símbolos de advertencia



Multi-Puertas HikCentral Solución de Control de Densidad

- Ideal para sitios grandes con múltiples entradas y salidas como mercados, súper mercados, depósitos y centros de distribución en múltiples ubicaciones
- El software HikCentral calcula el total de figuras de todas las cámaras y muestra datos intuitivos en tiempo real con símbolos de advertencia
- Manejo central para ver y revisar todo el sistema por medio del software HikCentral
- Informes de inteligencia empresarial para un análisis más detallado



Señalización Digital Solución de Control de Densidad

- Ideal para tiendas, restaurantes o cualquier local donde necesite controlar el número y flujo de gente.
- Implementación rápida y rentable, con solo una cámara, monitor y caja de señalización digital requerida.
- Los datos numéricos muestran el número de personas en las instalaciones. Alerta en tiempo real y aviso de voz de la cámara cuando se alcanza el umbral.
- Cuando un cliente es detectado sin mascarilla, un texto personalizado se mostrará.
- Puede reproducir imágenes o videos en un bucle.



Productos

Opción Cámara 1



Cámara de red de conteo de personas de doble lente DS-2CD682560/C-I(V)(S)


- 1920 x 1200 @ 30fps
- 2 mm lente fija
- 1/2.8" Escaneo Progresivo CMOS IP66, IK08

Opción Cámara 2



Cámara AcuSense DS-2CD2746G2-IZSv

- Resolución 4 MP
- Impulsado por Tecnología Darkfighter



NVR Serie I DS-76/77/96NI- I series NVR

- H.265+ compresión efectiva que reduce el almacenamiento
- Salida de video HDMI y hasta 4K de resolución




Monitor DS-5022FN

- 1080P
- Entrada HDMI/VGA
- Carcasa de plástico
- VESA
- Soporte de base incluido
- 7*24h



Caja de Señalización Digital DS-D60C-B

- Admite horarios o autodefine cualquier audio, imagen, documentos y videos que serán mostrados
- Impulsado por Android 6.0.1
- Salida 4K HDMI, trabaja con monitores normales o paredes de video LCD/LED



HikCentral VMS

- HikCentral Pro provee un sistema de gestión de video con Análisis Inteligente



PoE Switch DS-3E0105P-E(B)

- L2
- No administrado
- 10/100M RJ45 puertos PoE



PoE Switch DS-3E0109P-E(C)

- L2
- No administrado
- 10/100M RJ45 puertos PoE