

HIKVISION®

EasyLink^{Wi-Fi}

Kit Wi-Fi

Almacenamiento seguro, conexión fácil



Almacenamiento seguro de video con NVS.



Diseño compacto, fácil configuración sin cableado complejo.



Conecta de forma fácil y rápida todas las cámaras Wi-Fi a través de la app Hik-Connect.



Smart Hybrid Light



Audio bidireccional



Wi-Fi 6



HIKVISION®

¿Qué es el EasyLink Wi-Fi?



Cámaras Wi-Fi

+

NVS

Un sistema de gestión centralizada
más seguro y fácil de conectar


- **Grabaciones seguras:** en lugar de almacenarse en las cámaras, estas se guardan en un NVS
- **Alta eficacia de gestión:** el sistema se puede administrar de forma centralizada en Hik-Connect

¿Por qué usar el kit EasyLink Wi-Fi?

La cámara garantiza la seguridad del entorno pero,
¡la cámara en sí no está segura!

(El riesgo de perder video: daño o robo
de la cámara o la tarjeta SD)

HIKVISION®



Escanear
demasiadas veces



Conexión de cableado compleja

Instalación y mantenimiento
complejos.

¡Se necesita urgentemente una
**solución inalámbrica para la
administración de video!**

Exhibición de productos



NKS422W02H:

Cámara tipo bala de 2 Mpx Wi-Fi para exteriores
Cámara PT de 2Mpx de torreta Wi-Fi para interiores
NVS de 4 canal

NKS424W02H:

Cámara tipo bala de 4 Mpx Wi-Fi para exteriores
Cámara PT de 4Mpx de torreta Wi-Fi para interiores
NVS de 4 canal



NKS422W0H:

Cámara tipo bala de 2 Mpx Wi-Fi para exteriores
Cámara tipo bala de 2 Mpx Wi-Fi para exteriores
NVS de 4 canal

NKS424W0H:

Cámara tipo bala de 4 Mpx Wi-Fi para exteriores
Cámara tipo bala de 4 Mpx Wi-Fi para exteriores
NVS de 4 canal



NKS422W03H:

Mini cámara PT Smart Hybrid Light de 2 Mpx
Cámara tipo bala fija de 2 Mpx Wi-Fi para exteriores
NVS de 4 canal

NKS424W03H:

Mini cámara PT Smart Hybrid Light de 4 Mpx
Cámara tipo bala fija de 4 Mpx con Wi-Fi para exteriores
NVS de 4 canal

**El kit incluye 1 NVS y 2 cámaras, las cámaras se combinan libremente según la
necesidad del cliente (4 canales como máximo).**

HIKVISION®



DS-2CV1023G2-LIDWF

DS-2CV1043G2-LIDWF

Cámara tipo bala Wi-Fi para exteriores

- **Luz suplementaria**
Luz IR: 30 m
Luz blanca: 30 m
Modo Smart (predeterminado)
- **Detección de movimiento 2.0**
Clasificación de objetivos humanos/vehículos
- **Sensor**
2 Mpx: CMOS DE 1/2.7"
4 Mpx: CMOS DE 1/3"
- **Color**
0.005 lux a F1.6
- **Distancia focal**
Foco fijo 2.8/4 mm
- **DWDR de 52 dB**
- **Alcance Wi-Fi 120 m**
- **IP66**



DS-2CV1F23G2-LIDWF

DS-2CV1F43G2-LIDWF

Cámara PT de torreta Wi-Fi para interiores

- **Luz suplementaria**
Luz IR: 20 m
Luz blanca: 15 m
Modo Smart (predeterminado)
- **Detección de movimiento 2.0**
Clasificación de objetivos humanos/vehículos
- **Sensor**
2 Mpx: CMOS DE 1/2.9"
4 Mpx: CMOS DE 1/3"
- **Color**
2 Mpx: 0.03 lux a F2.2
4 Mpx: 0.01 lux a F2.0
- **Distancia focal**
Foco fijo 2.8 mm
- **DWDR**
- **Alcance Wi-Fi 120 m**
- **IP54**



DS-2DE2C400MWG/W

DS-2DE2C200MWG/W

Mini cámara PT con Smart Hybrid Light

- **Luz suplementaria**
Luz IR: 30 m, luz blanca: 30 m
Modo Smart (predeterminado)
- **Detección de movimiento 2.0**
Clasificación de objetivos humanos/vehículos
- **Seguimiento automático Lite**
Sigue el objetivo humano a la vista
- **Sensor**
2 Mpx: CMOS de 1/2.9",
4 Mpx: CMOS DE 1/3"
- **Color**
0.01 lux a F2.0
- **Distancia focal**
Foco fijo 2.8/4 mm
- **DWDR**
- **Alcance Wi-Fi 120 m**
- **IP66**



DS-7204NI-S1/W

- **Acceso inalámbrico a cámaras de 4 canales**
- **Wi-Fi 6**
- **Almacenamiento en tarjeta SD, hasta 512 GB**
- **Gestión con Hik-Connect**



Hikvision Latam
www.hikvision.com/es-la