

DS-PDMCX-E-WE

Détecteur magnétique sans fil extérieur

Il s'agit d'un détecteur d'ouverture sans fil spécialement conçu pour une utilisation en extérieur. Boîtier en plastique robuste, résistance aux intempéries IP66, stable aux UV

- Niveau de protection IP66, stable aux UV
- Entièrement configurable à distance via l'application
- Méthodes d'enregistrement multiples et conception d'installation facile
- Saut de fréquence contre le brouillage pour une transmission fiable



▪ Spécifications

Performances de détection	
Méthode de détection	Contact d'ouverture
Écart de détection	76 mm maximum
Caractéristique	
Traitement numérique	Supporté
Autoprotection	Avant, arrière
Indicateur de température ambiante	Supporté
Indicateur de force du signal	Supporté
Interface	
Entrée d'alarme	Normalement fermé, normalement ouvert, nombre d'impulsions
Interrupteur	Mise sous tension, enregistrement.
Indicateur LED	Bleu (Alarme)
Transmission	
Technologie de transmission	Tri-X sans fil
Méthode de transmission	Sans fil RF bidirectionnel
Fréquence de transmission	868MHz
Sécurité des transmissions	Cryptage AES-128
Plage de transmission (espace libre)	1.6Km
Saut de fréquence	Supporté
Méthode d'inscription	Mise sous tension, identification à distance, code QR
Caractéristiques électriques	
Autonomie standard de la batterie	5 années
Alimentation électrique	Alimenté par pile
Type de batterie	CR123A x 1
Tension typique	3V
Général	
Température de fonctionnement	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Température de stockage	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 149 °F)
Humidité de fonctionnement	10% à 90%
Dimensions (L x H x P)	Capteur : 40,5 mm × 146 mm × 40,9 mm Bâton magnétique : 30,5 mm × 146 mm × 40,9 mm
Poids	247g
Scénario d'application	Extérieur, IP66

▪ Modèle disponible

DS-PDMCX-E-WE

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com