

Des solutions flexibles, un accès plus rapide

- *Durée de vie prolongée*
- *Durable et fiable*
- *Plusieurs méthodes d'authentification en même temps*
- *Design moderne*
- *Anti-détournement*



**Tourniquet tripode
Hikvision**

Caractéristiques principales

Durée de vie prolongée

- MCBF* $\geq 3,000,000$

* MCBF: Mean cycles between failures

Durable et fiable

- Conception en trépied, performance anti-détournement
- Fabriqué en acier inoxydable SUS304
- Environnement d'application extérieur/intérieur

Différentes méthodes d'authentification

- Prise en charge de la carte, de la reconnaissance faciale, de l'empreinte digitale et du code QR*

* L'empreinte digitale et le QR code sont des alternatives pour la série K3G411

Lecteur de carte

Terminal de reconnaissance faciale MinMoe

Lecteur de code QR

Expérience utilisateur intuitive

- Alertes audio personnalisables
- Indicateurs LED
- Télécommande intuitive
- Le personnel de sécurité peut accorder l'accès à distance, ce qui facilite la gestion

Méthodes d'intégration simples

- Fournit Wiegand pour le troisième lecteur de cartes
- Fournit des interfaces E/S pour le troisième contrôleur d'accès

* Disponible pour les séries K3G501LX /K3G411LX

Scénarios standard



DS-K3G501 Series
(intérieur et extérieur)



DS-K3G411 Series
(intérieur)



Usine



Bureau



Éducation



Espace scénique



Parc



Résidence

Vitrine produit

Gamme de produits	Tourniquet tripode de la série Value		Tourniquet tripode de la série Pro	
Image produit				
Modèle	DS-K3G411LX	DS-K3G411	DS-K3G501LX	DS-K3G501SX
Matériaux	SUS304 acier inoxydable 1.2mm	SUS304 acier inoxydable 1.2 mm	SUS304 acier inoxydable 1.5mm	SUS304 acier inoxydable 1.5 mm
MCBF	> 3 millions de fois	> 3 millions de fois	> 3 millions de fois	> 3 millions de fois
Environnement de fonctionnement	Intérieur	Intérieur	Extérieur/Intérieur	Extérieur/Intérieur
Largeur de la voie	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Consommation électrique	32W	47W	38W	53W
Contrôleur d'accès intégré	Non	Oui	Non	Oui