

# SÉRIE DS-K3H4210(L)X

## TOURNIQUET PLEINE HAUTEUR

Moderne, puissant, modulaire



Parcs Industriels



Aéroports



Ports



Stades

**HIKVISION®**



## 01 Excellentes performances avec une endurance renforcée

- MCBF ≥ 3 millions de fois
- Prend en charge la télécommande
- Prend en charge le Wi-Fi : 2,4 GHz (802.11b/g/n)
- Compatible avec le contrôle d'accès Hikvision, les systèmes d'interphone vidéo et les systèmes de contrôle d'accès tiers
- Peinture par pulvérisation résistante à la corrosion pour les applications côtières en extérieur ou en acier inoxydable SUS304 (en option)
- Protection IPX4 eau 4

## 02 Modulaire de par sa conception

- Assemblage de blocs de construction
- Un emballage compact réduit les coûts de transport et de stockage
- Déploiement rapide sur site



	Spécifications	DS-K3H4210LX	DS-K3H4210X
Réseau	LAN	/	Auto-adaptatif 100 M
	Protocole	/	ISAPI, ISUP5.0
Interfaces	Réseau	/	1 Ethernet, 1 AP
	RS485	/	4
Performance	Sortie d'alarme	/	2
	Commande de verrouillage	/	2
Fonctionnalité	Entrée de cas	/	2
	Bouton de sortie	/	2
Fonctionnalité	Entrée alarme incendie	/	1
	Sabotage	/	1
Fonctionnalité	Wiegand	/	2
	Capacité de la carte	/	200,000
Fonctionnalité	MCBF	3 millions	3 millions
	Matériau	Revêtement par pulvérisation 304	Revêtement par pulvérisation 304
Fonctionnalité	Température de travail	-15 °C à 55 °C (5 °F à 131 °F)	-15 °C à 55 °C (5 °F à 131 °F)
	Configuration du mode de passage	/	✓
Fonctionnalité	Contrôleur croisé anti-passage arrière	/	✓
	Authentification multifacteur	/	✓
Fonctionnalité	Liaison d'événement	/	✓
	PC / Web mobile	/	✓
Fonctionnalité	Largeur de voie	600 mm	600 mm



www.hikvision.com  
support@hikvision.com

Chercher Hikvision France

