

DS-D5065UC écran 4K de 64,5 pouces



Caractéristiques

- Conçu pour la surveillance, fiabilité et solidité élevées
- La résolution 4K est 4 fois supérieure au 1080p qui peut posséder une vue plus large et des détails plus abondants
- CPU hautes performances avec dual core A73 1.2GHz
- Prise en charge de HDMI jusqu'à 4K@60Hz
- Entrées multiples: HDMI, VGA,RJ45,USB
- Parleur intégré, Audio 8W*2
- Lunette avant étroite

Interfaces



NO.	Description
1	RS232
2	HDMI 2.0*2
3	VGA
4	LAN
5	Sortie Audio
6	Entrée Audio
7	USB3.0*1 /USB2.0*1
8	Carte TF
9	OPS



Caractéristiques

Modèle	DS-D5065UQ/DS-D5065UC	
Rétro-éclairage	D-LED	
Taille d'écran	64,5 pouces	
Pas de pixel	0,372mm(H) * 0,372mm (L)	
Résolution max.	3840 * 2160	
Luminosité	400 cd/m2(Typ.)	
Contraste	1200:1	
Temps de réponse	8ms	
Couleur	1.07billion	
Zone active	1428,48mm(H) * 803,52mm(V)	
Angle de vue	Horizontal 178°, Vertical 178°	
Interfaces	RS232	1
	HDMI 2.0*2	2
	VGA	1
	LAN	1
	Sortie Audio	1
	Entrée Audio	1
	USB3.0*1 /USB2.0*1	2
Alimentation	CA 100~240V, 50/60 Hz	
Consommation électrique	≤270W	
Consommation électrique en veille	0,5W	
Haut-parleur	8W*2	
Température de fonctionnement	0~40°C	
Humidité de fonctionnement	20% - 80%RH(Non Condensation)	
Température de stockage	-20°C ~ + 60°C	
Humidité de stockage	10% - 90%RH(Non Condensation)	
Couleur du boîtier	Noir	
VESA	400mm*400mm	
Dimensions (L*H*P)	1458,7mm*834,7mm*81,6mm	
Dimensions d'emballage (L*H*P)	1655mm*1078mm*280mm	
Poids brut	30,6kg	
Poids net	24,5kg	
Accessoires	Cordon d'alimentation	
	Batterie	
	Contrôle à distance	
	Manuel utilisateur	
	Câble HDMI	
Support	Piédestal	NA
	Montage mural	DS-DM6586W en option
* Remarque	Toutes les spécifications mentionnées plus haut sont assujetties au	

Dimensions (unité: mm)



