



Model		DS-MP1301
Écran	Dimensions	7" TFT-LCD
	Résolutions	800 × 480 RGB
	Type	LED
	Luminosité	Ajustable
	Angle de vue	130°
	Système	PAL/NTSC
	Mode d'affichage	Mode 1: Manuel switch Mode 2: Auto switch
Boutons physiques	5 boutons	M (Appuyez brièvement pour basculer et appuyez longuement pour faire apparaître le menu.) ▲ (Augmenter le volume) ▼ ( Baisser le volume ) OK Interrupteur d'alimentation
Entrée vidéo	Sortie vidéo DVR Mobile	1-ch. Fiche mâle d'aviation à quatre broches, connexion au DVR Mobile.
	Entrée vidéo de caméra de vue arrière	1-ch. Fiche mâle d'aviation à quatre broches, se connectant à la caméra de recul.
	L'autre entrée vidéo de la caméra	1-ch (réservé). Fiche mâle d'aviation à quatre broches, se connectant à l'autre caméra.
Autre interface	Entrée d'alarme	2-ch
Général	Tension de travail	12 VDC
	Température de travail	-20° C à +70° C (-4° F à +158° F)
	Humidité de travail	10% à 95%
	Protection	IP54
Autres	Type de montage	Montage en encastré ; Montage en saillie

<b>Index</b>	<b>Description</b>
<b>1</b>	Pour la connexion à l'interface AV OUT du DVR Mobile qui est utilisé pour alimenter le moniteur.
<b>2</b>	Pour la connexion à la caméra de recul.
<b>3</b>	Réservé pour la connexion à l'autre caméra.
<b>4</b>	Pour passer à la caméra de recul.
<b>5</b>	Pour passer à l'autre caméra.