

Model		DS-MP1302
Écran	Dimensions	7" TFT-LCD
	Résolutions	800 × 480 RGB
	Type	LED
	Luminosité	Ajustable
	Angle de vue	130°
	Système	PAL/NTSC
	Mode d'affichage	Mode 1: Manuel switch Mode 2: Auto switch
	écran tactile	Oui
Boutons physiques	5 boutons	M (Appuyez brièvement pour basculer et appuyez longuement pour faire apparaître le menu.) ▲ (Augmenter le volume) ▼ (Baisser le volume) OK Interrupteur d'alimentation
Entrée vidéo	Sortie vidéo DVR Mobile	1-ch. Prise 2*7, connexion au DVR Mobile.
	Entrée vidéo de caméra de vue arrière	1-ch. Fiche mâle d'aviation à quatre broches, se connectant à la caméra de recul.
	L'autre entrée vidéo de la caméra	1-ch (réservé). Fiche mâle d'aviation à quatre broches, se connectant à l'autre caméra.
Autre interface	Récepteur IR	Oui. Pour le transfert IR.
	Interface RS-422	Oui. Intégré dans la prise 2 * 7, se connectant au DVR Mobile.
	Interface RS-485	Réservé.
	Entrée audio bidirectionnelle	Oui. Prise d'aviation, connexion à l'interphone vocal mobile.
	Entrée d'alarme	2-ch
Général	Tension de travail	12 VDC
	Température de travail	-20° C à +70° C (-4° F à +158° F)
	Humidité de travail	10% à 95%
	Protection	IP54
Autres	Type de montage	Montage en encastré ; Montage en saillie

Index	Description
1	2 * 7 prise pour la connexion à l'EXT. DEV interface du DVR Mobile qui est utilisé pour alimenter le moniteur et est intégré avec le signal d'entrée touchant.
2	Interface RS-485 (réservée).
3	Pour la connexion à l'interphone vocal mobile.
4	Pour la connexion à l'autre caméra.
5	Pour la connexion à la caméra de recul.
6	Pour passer à l'autre caméra.
7	Pour passer à la caméra de recul.