

DS-7600NI-K1 (B) Gamme de NVR



Caractéristiques et

Entrée HD

- Formats vidéo H.265+/H.265/H.264/H.264+
- Possibilité de connexion à des caméras réseau tierces
- Jusqu'à 16 caméras IP peuvent être connectées
- Enregistrement avec une résolution de 8 MP max
- Vue en temps réel, stockage et lecture de la caméra connectée avec une résolution de 8 MP max

Sortie HD

- Sortie simultanée HDMI/VGA (DS-7604NI- K1 (B))
- Sorties indépendantes HDMI/VGA (DS-7608NI-K1 (B) et DS-7616NI- K1 (B))
- Sortie vidéo HDMI jusqu'à résolution 4K (3840 × 2160)

Stockage HD

- 1 interface SATA peut être connectée pour enregistrer et effectuer des sauvegardes
- La compression H.265+ réduit considérablement (jusqu'à 75 %) l'espace et les coûts liés au stockage

Transmission HD

- 1 Interface réseau auto-adaptative RJ-45 10/100/1000 Mbps

Applications diverses


- Gestion centralisée des caméras IP, y compris la configuration, l'import et l'export de données, l'affichage d'informations en temps réel, un système de communication audio bidirectionnel, un système de mise à niveau, etc.
- Peut être connecté aux caméras IP intelligentes de Hikvision et peut enregistrer, lire et sauvegarder des alarmes VCA
- Alarme de détection VCA prise en charge
- Lecture instantanée de la voie sélectionnée en mode d'affichage multivoies
- Recherche intelligente de la zone sélectionnée dans la vidéo ; et lecture intelligente pour améliorer l'efficacité de la lecture
- Hik-Connect pour une gestion de réseau simplifiée



Caractéristique

Modèle		DS-7604NI-K1 (B)	DS-7608NI-K1 (B)	DS-7616NI-K1 (B)
Entrée vidéo/audio	Entrée vidéo IP	4 voies	8 voies	16 voies
	Audio bidirectionnel	Jusqu'à 8 MP en résolution		
Réseau	Bande passante entrante	40 Mbps	80 Mbps	160 Mbps
	Bande passante de sortie	80 Mbps		
Sortie vidéo/audio	Résolution d'enregistrement	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
	Résolution en sortie HDMI	1 voie, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz ; Sortie simultanée HDMI/VGA	1 voie, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
	Résolution en sortie VGA	1 voie, 1920 × 1080p/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz ;	1 voie, 1920 × 1080p/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
	Sortie audio	1 voie, RCA (linéaire, 1 kΩ)		
Décodage	Format de décodage	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4		
	Résolution lecture/affichage en direct	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
	Lecture synchronisée	4 voies	8 voies	16 voies
	Capacité	1 voie @ 8 MP / 4 voies @ 1080p		
Gestion du réseau	Protocoles de réseau	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF		
Disque dur	SATA	1 interface SATA		
	Capacité	Jusqu'à 6 To de capacité de stockage pour chaque disque dur		
Interface externe	Interface réseau	1 Interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100/1000 Mbps		
	Interface USB	2 USB 2.0		
Général	Alimentation	12 V CC		
	Alimentation	≤ 18 W		
	Consommation (sans disque dur)	≤ 10 W		
	Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F)		
	Humidité	de 10 % à 90 %		
	Châssis	Châssis 1U		
	Dimensions (L × P × H)	315 × 240 × 48 mm (12,4 × 9,4 × 1,9 pouces)		
Poids (sans disque dur)	≤ 1 kg (2,2 lb)			

Interfaces physiques



Index	Description	Index	Description
1	Alimentation	6	Interface VGA
2	Entrée audio	7	Interface USB
3	Interface HDMI	8	Terre
4	Interface réseau LAN	9	Interrupteur marche-arrêt
5	Sortie audio		

Modèles disponibles

DS-7604NI-K1 (B), DS-7608NI-K1 (B), DS-7616NI-K1 (B)

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com