HIKVISION

Title:	How to Set Wi-Fi Connection of Wi-Fi Camera via Mobile Phone Web Browser	Version:	v1.0	Date:	21/04/2020
Product:	Wi-Fi Camera			Page:	1 of 4

Préparation

- 1. Routeur Wi-Fi, téléphone mobile
- 2. Allumez la caméra et attendez que le voyant lumineux de la caméra clignote rapidement en bleu.

Comment configurer la connexion Wi-Fi d'une caméra Wi-Fi via le navigateur Web d'un téléphone portable ?

1. Connectez le téléphone mobile au point d'accès de la caméra Wi-Fi

- 1) Activer le WLAN du téléphone mobile.
- Sélectionnez le HAP_xxxxx dans la liste Wi-Fi. Chaque caméra a un point d'accès SSID unique HAP_xxxxx, xxxxx représente le code de vérification, que vous pouvez trouver sur l'étiquette de l'appareil.
- 3) Entrez le mot de passe du point d'accès, le mot de passe est les 8 derniers caractères du numéro de série sur l'étiquette, par exemple, si le numéro de série du dispositif est D12345678, alors le mot de passe du point d'accès est 12345678.

D	I □1 (1830) 2:35								1	1 83)	2:35		D 🛱 🕸	I [[B3]) 2:35
\leftarrow wlan	1		- н	IAP_	ZFZF	AJ						<i>\</i>	- WLAN	:
WLAN			••••	•••							B	WL	LAN	
AVAILABLE NETWORKS		C	She	ow adv	anced	optior	ıs					AV	AILABLE NETWORKS	
HAP_ZFZFAJ Encrypted (requires login/authorization)												HA	AP_ZFZFAJ nnected (requires login/authorization)	() ()
A WIFI Encrypted	() .											A V Enc	WIFI crypted	1
HIK-Office Encrypted												HI	K-Office crypted	
HUAWEI-JNKX4S Encrypted (WPS available)	6 🗟											TP	P-LINK_2.4G crypted	
HAP_D48590130 Encrypted	?			CAN	CEL			CO	NNEC	т		HA	AP_D72821509 crypted	
HAP_D72821509 Encrypted	?	0	Secur	e input	4	E	6	7	0	0	Ý	HU	JAWEI-JNKX4S crypted (WPS available)	6 🤋
HIK-F803 Encrypted	A		2	3	4	5	0	() ()	0 8	9	"	xar End	p2 crypted	Â
xap5 Encrypted	?	, I	<u>/</u>	· {	\ <u>`</u> }	#) %	•	*	+	=	xaş Enc	p5 crypted	ŝ
Add network		~	¥			•	?				\otimes	Do Enc	ome_E13242639 crypted	
		AE	sc	,		_					~	HI	K-F803 crypted	?

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved.

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China • Tel: +86-571-8807-5998 • Fax: +1 909-595-0788 E-Mail: <u>support@hikvision.com</u> • <u>www.hikvision.com</u>

HIKVISION

Title:	How to Set Wi-Fi Connection of Wi-Fi Camera via Mobile Phone Web Browser	Version:	v1.0	Date:	21/04/2020
Product:	Wi-Fi Camera			Page:	2 of 4



Code de vérification et numéro de série sur l'étiquette

2. Configurez la caméra Wi-Fi pour qu'elle se connecte au routeur Wi-Fi

Le navigateur du téléphone mobile s'ouvre automatiquement une fois que le téléphone mobile est connecté au point d'accès de la caméra. Sinon, vous pouvez ouvrir manuellement le navigateur du téléphone mobile, appuyer sur (Rafraîchir), sélectionner le Wi-Fi auquel la caméra doit se connecter et entrer le mot de passe. Le voyant lumineux de la caméra clignotant lentement en bleu signifie que le Wi-Fi est connecté



Title:	How to Set Wi-Fi Mobile Phone We	Connection o b Browser	of Wi-Fi Camera via	Version:	v1.0	Date:	21/04/2020
Product:	Wi-Fi Camera					Page:	3 of 4
	1) () ()	\$ [{ (95)) 11:08	D 🗟 7	≹] ≹)95 0 11:09	D 🗟 🕸	11:09 11:09	
	192.168.8.1/doc/page/wifiLogin.asp	C	192.168.8.1/doc/page/wifiLogin.asp	C	192.168.8.1/doc/page/wifiLogin.asp	0	
	HIKVISION® Wi-Fi Settings		HIK VISION Wi-Fi Settings		HIKVISION © Wi-Fi Settings		
	Choose a Network	Q	Choose a Network	ø	Choose a Network	ø	
	HIK-Office	>	Connect Wi-Fi	×	HIK-Office	>	
	A WIFI	>	SSID A WIFI Password	> *****	A WIFI Note	×	
	HIK-Office	>	F or 8 to 64 hexadeci characters.	mal	Check the status indicator to cl whether Wi-Fi is connected: Slow-flashing blue (about 2 s per	heck	
	HIK-Office	>	r Connect	Cancel	flash): Wi-Fi connectd. Fast-flashing blue (about 0.2 s pe flash): Wi-Fi connection failed. P try again.	r > lease	
	Dome_E13945283	>	Dome_E13945283	>	I	OK	
	TP-LINK_03BBC6	>	1 2 3 4 5 6 7	8 9 0	TP-LINK_03BBC6	>	
	HIK-Office	>	<u>\ / : ; () \$</u>	& @ "	HIK-Office	>	
	HIK-Office		[]{}#%^	* + =	HIK-Office	>	
	HIK-Office	>	~l¥ ` ? !	· 🗵	HIK-Office	>	
	$\leftarrow \rightarrow $ \bigcirc (7 :	ABC ,	. 🗸	$\leftarrow \rightarrow $ \bigcirc 0	:	

3. Connectez la caméra au NVR

Connectez le NVR au même segment de réseau que la caméra, activez la caméra et ajoutez-la au NVR, puis vous pouvez prévisualiser et enregistrer la caméra sur le NVR.



Title:	How to Set Wi-Fi Connection of Wi-Fi Camera via Mobile Phone Web Browser	Version:	v1.0	Date:	21/04/2020
Product:	Wi-Fi Camera			Page:	4 of 4

See Far, Go Further HIKVISION Technical Support