



Solution de détection de température et de densité de visiteurs Hikvision pour hôtel de ville

HIKVISION®


Introduction à la solution

La solution est conçue pour que la mairie puisse contrôler rapidement la température, le port de masque, et la densité de visiteurs à l'entrée et la sortie et le hall de bureau pour fournir un environnement plus sûr et sain.



Entrée & Sortie

Contrôle de densité de visiteurs



Alarme déclenchée lorsque le nombre de personnes dépasse la limite


Détection du port de masque

Rappel audio pour les visiteurs sans masque de porter un masque

Détection de température

Visiteur avec une température normale de la peau autorisée à accéder

Avertissement pour le visiteur avec une température élevée et conseil d'une vérification supplémentaire



Température normale



Température anormal



Bureaux



- ✓ Surveillance de la densité des visiteurs
- ✓ Diffusion et partage d'informations importantes

Composition de la solution



DS-K1T671TM-3XF + DS-KAB671-B (En option)

- Identification du visage, détection de la température, détection du masque
- Précision de la température : $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, angle : $30\text{--}45^{\circ}\text{C}$
- Durée de la reconnaissance faciale(1:N) $\leq 0.2\text{s}$
- Montage mural ou au sol avec poteau de montage



Caméra réseau de comptage de personnes à double objectif

- La vision stéréo binoculaire 3D et l'algorithme de Deep Learning améliorent la précision du comptage des personnes
- Images colorées à double lentille, vue et détails plus réels



Boîte d'affichage numérique

- Gestion flexible des programmes
- 4 voies @ caméras 2MP, inclus
- Caméra thermique et caméra de comptage de personnes