

DS-2ZC4021-B

监控拾音器

功能特性:

- 采用ECM麦克风阵列，远到10米360° 全范围宽频语音享受；
- 内置DSP音频处理器，实现丰富功能的音频系统；
- 自适应主动噪音消除算法，无与伦比的清晰语音；
- 适合高端会议、专业录音、安防审讯等智能拾音应用；
- 全金属结构加外围网板结构设计，带LED指示灯；
- 内置前置放大电器，可直接驱动有源音箱、耳机；
- 符合RoHS标准，在结构上不含有欧盟禁用的危害性物质；
- 通过欧盟CE标准，美国FCC认证，最高检同步录音录像系统建设规范。

订货型号:

DS-2ZC4021-B



技术参数:

参数	型号
	DS-2ZC4021-B
	数字降噪拾音器
麦克风	ECM麦克风阵列, -41dB
拾音范围	60平方米/连续可调
增益调节范围	30dB/连续
拾音方向	全向/360°
频率响应	100Hz~16KHz (1kHz@94Db SPL)
信号处理	DSP处理器
采样率	32K
滤波器	ANC AGC EQ算法
降噪能力	自适应 12dB
信噪比	75dB
动态范围	85dB
最大承受声压	120dB S. P. L
输出阻抗	600欧姆非平衡
输出信号幅度	2.5Vpp/-25dB
信号输出电路	线性处理，带驱动
保护电路	雷击保护、信号错接保护
驱动能力	线性驱动0.5W，可直连DVR、耳机、有源音箱
连接方式	3芯软胶导线（红：电源 黑：接地 黄：音频）
传输线缆	3芯0.5mm²RVVP屏蔽电缆

电源电压	直流稳压电源DC 12V (9V~15V)
电源电流	45mA
工作环境温度	-25℃~70℃
安装方式	固定底座安装
颜色	本色
外壳材质	铝合金+白色网片
外形尺寸	64mm×20mm (直径*高)
重量	60g
符合标准	欧盟CE标准, 美国FCC认证, 最高检同步录音录像系统建设规范,

推荐电源:

推荐使用 DS-2FAP012 电源, 物料代码: 304900901

音频转接线

接收设备音频输入口为 3.5mm 音频口, 需使用音频转接线转换: 音频转接线 (101504333)