

DS-7300HUHI-K4 (CTZ) Série de DVR TURBO HD

Principais características

- Suporte a compressão de vídeo H.265 Pro/H.265 Pro/H.265.
- Suporte a entrada de vídeo HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP.
- Entrada IP para no máximo de 8/16/32 câmeras (até 8 MP).
- Max 800m para 1080p e 1200m para sinal HDTVI de 720p.
- Capacidade de até 10 TB por HDD.
- PoS suportando acionamento da gravação e a sobreposição de informações de PDV.



Compressão e Gravação

- O H.265 Pro+ pode melhorar a eficiência da codificação e reduzir o custo de armazenamento de dados.
- Gravação em todos os canais com resolução de até 8MP Lite.

Armazenamento e reprodução

- 4 interfaces SATA e 1 interface eSATA.
- Busca Inteligente para uma reprodução eficiente.
- Suporte ao armazenamento em nuvem de terceiros (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive).
- HDD Hotswap suportando RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 e RAID 10.

Função inteligente

- Suporte vários eventos VCA (Video Content Analytics) para câmeras IP analógicas e inteligentes.
- Suporta detecção de cruzamento de linhas e detecção de intrusão de todos os canais e detecção de alterações repentinas de cena em 2 canais.

Acesso à rede e à ethernet

- Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System) para fácil gerenciamento de rede.
- Limite configurável da largura de banda de saída.




Especificações

Modelo	DS-7304HUHI-K4	DS-7308HUHI-K4	DS-7316HUHI-K4
Gravação			
Compressão de Vídeo	H.265 Pro/H.265 Pro/H.265/H.264/H.264		
Resolução de codificação	8 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF		
Taxa de quadros	Main Stream: 8 MP@12fps MP@8fps/5; 4 MP@ 15fps; 3 MP@18fps; 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)		
	Sub Stream: WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)		
Taxa de bits de vídeo	32 Kbps a 10 Mbps		
Duplo Stream	Suporta		
Tipo de fluxo	Vídeo, vídeo e áudio		
Compressão Áudio	G.711u		
Taxa de bits áudio	64 Kbps		
Vídeo e Áudio			
Entrada de vídeo IP	4-ch (até 8-ch)	8-ch (até 16-ch)	16-ch (até 32-ch)
	Resolução de até 8 MP		
	Suporta câmeras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264 <i>*Suporte a conexão às câmeras Hikvision com tecnologia de Reconhecimento Facial embarcada para gestão de imagens faciais como também recebimento de eventos para acionamento de gravações, acionamento de alarmes, alerta sonoro, envio de e-mail, upload snapshot, vínculo à PTZ conectada.</i>		
Entrada de vídeo Analógica	4-ch	8-ch	16-ch
	Interface BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), suporte à conexão coaxitron		
Entrada HDTV I	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60		
Entrada AHD	5 MP, 4 MP, 720p25, 720p30, 1080p25, 1080p30		
Entrada HDCVI	4 MP, 720p25, 720p30, 1080p25, 1080p30		
Entrada CVBS	Suporta		
Saída CVBS	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolução: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480		
Saída HDMI1/VGA	1-ch, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz		
Saída HDMI2	1-ch, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz		
Entrada de áudio	4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)		
Saída de áudio	2-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)		
Áudio bidirecional	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)(independente)		
Reprodução síncrona	4-ch	8-ch	16-ch
Rede			
Conexões remotas	128		
Protocolos de rede	TCP/IP, IPv4, IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, UDP, Bonjour, Hik-Connect, NFS, iSCSI		
API	ONVIF (PROFILE S), ISAPI, SDK		
Interface de rede	2, RJ45 10M/100M/1000M interface Ethernet auto-adaptável		

Interface auxiliar		
Sata	4 interfaces SATA	
eSata	Apoio	
Monit. Do Status dos HDs	Suporta o monitoramento dos status operacionais dos Discos Rígidos instalados	
Capacidade	Capacidade de até 10 TB para cada disco	
Interfaces Seriais	RS-232, RS-485 (full-duplex), Teclado	
Entrar/saída Alarmes	16/4	
Interface USB	Painel Frontal: 2x USB 2.0 Painel Traseiro: 1x USB 3.0	
Segurança		
Usuário/Host	até 32 usuários, 3 níveis: administrador, operador e usuário	
Conexões Remotas	128	
Funções Gerais	Proteção por senha, senha complexa com no mínimo 8 caracteres, marca d'água, reset de senha via Perguntas de Segurança, criptografia HTTPS, filtro de endereço IP, Atualização de firmware (arquivos criptografados).	
Geral		
Idiomas	Disponível em Português (Brasil) e Inglês	
Informação do Sistema	Configuração de gravação de cada câmera, versão do software, versão do hardware, sistema de vídeo, todas as unidades de gravação instaladas no equipamento, configurações de analíticos, além das configurações de rede de todas as interfaces de rede como: endereço IP, máscara de rede, endereço IP do gateway e endereço MAC, entre outros	
Web Browsers	Internet Explorer 6.0 e superior, Apple Safari, Mozilla Firefox e Google Chrome	
Interfaces POE	16 interfaces POE (≤ 150W) via dispositivo switch externo DS-3E0318P-E/M(B)	
Alimentação	100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz, 1,2 A	
Consumo (sem HDD)	≤ 35 W	≤ 45 W
Temp. de operação	-10 °C a +55 °C (+4 °F a +131 °F)	
Umidade de operação	10% a 90%	
Dimensões (L x P x A)	445 × 390 × 70 mm (17,5 × 15,4 × 2,8 polegadas)	
Chassi	Chassi 1.5U montado em suporte de 19" (acessórios instalação inclusos)	
Acessórios Inclusos	Mouse USB (cabo >80cm), Cabo UTP Cat5e (Azul) 1,5m, Cabo alimentação 2P+T (Padrão ABNT); Controle Remoto,	
Peso (sem HDD)	≤ 5 kg (11,0 lb)	

Interfaces Físicas



NOTE O painel traseiro do DS-7304/7308HUHI-K4 fornece interfaces de entrada de vídeo 4/8.

Índice	Descrição	Índice	Descrição
1	Entrada de Vídeo	9	Interface serial RS-485, Interface do teclado, Entrada e Saída de Alarmes
2	Saída de Vídeo	10	100 a 240 VA Entrada de energia
3	Entrada de Áudio, Conector RCA	11	Interruptor de alimentação
4	Interface USB	12	Gnd
5	Interface HDMI1/VGA	13	Line in
6	Interface HDMI2	14	Interface eSATA
7	Sáida áudio CVBS e Saída de áudio VGA	15	Interface serial RS-232
8	Interfaces de rede LAN1 e LAN2		

Modelos Disponíveis

Distributed by
 DS-7304HUHI-K4 (CTZ), DS-7308HUHI-K4 (CTZ), DS-7316HUHI-K4 (CTZ)



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
 Hangzhou 310051, China
 T +86-571-8807-5998
 overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
 T +1-909-895-0400
 sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
 T +61-2-8599-4233
 salesau@hikvision.com

Hikvision India
 T +91-22-28469900
 sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
 T +1-866-200-6690
 sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
 T +662-275-9949
 sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
 T +31-23-5542770
 sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
 T +39-0438-6902
 info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
 T +55 11 3318-0050
 Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
 T +90 (216)521 7070- 7074
 sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
 T +601-7652-2413
 sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
 T +01628-902140
 sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
 Tel: +27 (10) 0351172
 sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
 T +33(0)1-85-330-450
 info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
 T +7-727-9730667
 nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
 T +84-974270888
 sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
 T +971-4-4432090
 salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
 T +65-6684-4718
 sg@hikvision.com

Hikvision Spain
 T +34-91-737-16-55
 info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
 T +99-87-1238-9438
 uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
 T +852-2151-1761
 info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
 T +7-495-669-67-99
 saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
 T +82-(0)31-731-8817
 sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
 T +48-22-460-01-50
 info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
 T +62-21-2933759
 Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
 sales.colombia@hikvision.com