

ISD-SMG1112L

Pórtico Detector de Metais

ISD-SMG1112L Pórtico de detecção de metais, com alta sensibilidade e alta capacidade anti-interferência, pode realizar detecção de metal em pessoas, inspecionado e verificando efetivamente itens ilegais; Pode ser conectada a rede para suportar e atender aos requisitos de gerenciamento da plataforma em diferentes cenários; Pode ser aplicado a departamentos de segurança pública, tribunais, promotorias, presídios, órgãos governamentais, centros de transporte, parques empresariais, condomínios corporativos, escolas, hospitais, pontos turísticos culturais e exposições, atividades de segurança em larga escala e outros cenários.



Principais Recursos:

- Função de rede: O equipamento pode ser acessado através do terminal web para configuração de parâmetros.
- Detecção de metal: pode detectar objetos do tamanho de uma moeda de metal, realiza efetivamente a verificação de itens ilegais.
- Altura de detecção ultra baixa: Objetos de metal a mais de 3 cm acima do solo podem ser alarmados quando entrarem na área de detecção.
- Função de autodiagnóstico de inicialização: execute um auto teste no sistema no momento da inicialização e exiba os resultados do teste.
- Tela LCD colorida de 7 polegadas, pode exibir menu, número de pessoas, número de alarme de metal e outras informações.
- Função de alarme multi zona: Vários metais em diferentes posições do corpo humano serão alarmados ao mesmo tempo ao passar pelo portão de segurança e podem indicar a posição de vários metais, suportando até 12 zonas.
- Design de componentes modulares: transporte e manutenção fáceis e rápidos.
- Com função de alarme de objeto voador: objetos de metal lançados do meio da porta também alarmarão com precisão. Suporta leitura de objetos entre 0,5 e 2m/s.



Características do Produto:

- ✓ Precisão de detecção: A maior sensibilidade pode detectar 1 metal do tamanho de uma moeda ; Sem sub-notificação e notificação cruzada;
- ✓ Exibição de localização: A área de detecção é dividido em 12 zonas de defesa, e objetos suspeitos podem ser exibidos com precisão em cada área.
- ✓ Configuração de frequência: Uma variedade de frequências podem ser ajustada para reduzir a interferência de várias portas usadas em paralelo.
- ✓ Ajuste do limite de alarme: O limite de alarme pode ser ajustado de acordo com o tamanho do metal detectado de acordo com a necessidade, suportando 255 níveis.
- ✓ Contagem do número de pessoas: Com a utilização do infravermelho bilateral através do feixe podemos detectar com precisão o número de pessoas que passam e o número de alarmes.
- ✓ Luz de posicionamento: O batente da porta possui uma luz de LED, que pode exibir de forma intuitiva a área onde os itens proibidos estão localizados através da luz de posicionamento. Indicação de operação e alarme. Cancelamento de alarme rápido através da interface.
- ✓ Visor do painel: tela LCD de 7 polegadas, com menu em português.
- ✓ Configuração de um clique: Processador de comando inteligente embutido armazena o valor de configuração de sensibilidade de detecção recomendado de uma variedade de locais, o que é conveniente para os usuários selecionarem rapidamente. Programação protegida por senha e ou chave de bloqueio.
- ✓ Material da porta: a aparência é de PVC, bonito, generoso, à prova de fogo, anticorrosivo, à prova de umidade e anticolisão, sem deformação.
- ✓ Proteção de segurança: em conformidade com as normas internacionais de segurança, inofensivo para portadores de marcapasso, gestantes, mídias magnéticos, etc.
- ✓ Níveis de usuários para operadores e para administradores.
- ✓ Auto diagnóstico com monitoramento ativo do equipamento, indicação de falhas e alarmes.
- ✓ Auto proteção contra falso alarme.

Especificações

Definições do Sistema	Fonte Alimentação	127V a 220V - 50-60Hz
	Consumo	< 25W
	Temperatura e humidade operacionais	-20°C–55°C, 10%-95%, (Sem condensamento)
	Nível de Proteção	IP41
	Peso	<75kg
Dimensões	Dimensões (A x L x C)	2200mm(A) x 840mm(L) x 600mm(C)
	Área de Passagem (A x L x C)	2000mm(A) x 710mm (L) x 500mm(C)



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramhikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-8890
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-8902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Lafam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
safe.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730867
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6884-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saieru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-1031-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
saies.colombia@hikvision.com

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2018 | Data subject to change without notice |



www.hikvision.com