ISD-SMG1112L

Pórtico Detector de Metais

ISD-SMG1112L Pórtico de detecção de metais, com alta sensibilidade e alta capacidade anti-interferência, pode realizar detecção de metal em pessoas, inspecionado e verificando efetivamente itens ilegais; Pode ser conectada a rede para suportar e atender aos requisitos de gerenciamento da plataforma em diferentes cenários; Pode ser aplicado a departamentos de segurança pública, tribunais, promotorias, presídios, órgãos governamentais, centros de transporte, parques empresariais, condomínios corporativos, escolas, hospitais, pontos turísticos culturais e exposições, atividades de segurança em larga escala e outros cenários.

Principais Recursos:

- Função de rede: O equipamentos pode ser acessado através do terminal web para configuração de parâmetros, monitoramento, configuração e auditoria.
- Detecção de metal: pode detectar objetos do tamanho de uma moeda de metal, realiza efetivamente a verificação de itens ilegais.
- Altura de detecção ultra baixa: Objetos de metal a mais de 3 cm acima do solo podem ser alarmados quando entrarem na área de detecção.
- Função de autodiagnóstico de inicialização: execute um auto teste no sistema no momento da inicialização e exiba os resultados do teste.
- Tela LCD colorida de 7 polegadas, pode exibir menu, número de pessoas, número de alarme de metal e outras informações.
- Função de alarme multi zona: Vários metais em diferentes posições do corpo humano serão alarmados ao mesmo tempo ao passar pelo portão de segurança e podem indicar a posição de vários metais ferrosos e não ferrosos, suportando até 12 zonas de detecção independentes, proporcionando uma detecção uniforme em toda a área interna, detectando objetos independente da orientação e posição do objeto.
- Design de componentes modulares: transporte e manutenção fáceis e rápidos.
- Com função de alarme de objeto voador: objetos de metal lançados do meio da porta também alarmarão com precisão. Suporta leitura de objetos entre 0,1 e 2m/s.

Características do Produto：

✓ Precisão de detecção: A maior sensibilidade pode detectar 1 metal do tamanho de uma moeda ; Sem sub-notificação e notificação cruzada;

✓ Exibição de localização: A área de detecção é dividido em 12 zonas de defesa, e objetos suspeitos podem ser exibidos com precisão em cada área.

✓ Configuração de frequência: Uma variedade de frequências podem ser ajustada para reduzir a interferência de várias portas usadas em paralelo.

✓ Ajuste do limite de alarme: O limite de alarme pode ser ajustado de acordo com o tamanho do metal detectado de acordo com a necessidade, suportando 255 níveis.

✓ Contagem bidirecional do número de pessoas: Com a utilização do infravermelho bilateral através do feixe podemos detectar com precisão o número de pessoas que passam e o número de alarmes.

✓ Luz de posicionamento: O batente da porta possui uma luz de LED, que pode exibir de forma intuitiva a área onde os itens proibidos estão localizados através da luz de posicionamento. Indicação de operação e alarme. Cancelamento de alarme rápido através da interface, e alarme sonoro com ajuste de volume.

✓ Visor do painel: tela LCD de 7 polegadas, com menu em português, para programação e visualização de falhas e alarmes.

✓ Configuração de um clique: Processador de comando inteligente embutido armazena o valor de configuração de sensibilidade de detecção recomendado de uma variedade de locais, o que é conveniente para os usuários selecionarem rapidamente. Programação protegida por senha e chave física para não autorizado ao hardware.

✓ A aparência é de PVC, bonito, à prova de fogo, anticorrosivo, à prova de umidade e anticolisão, não deforma, lavável . Estrutura resistente com bordas a prova de impactos causados pelo fluxo de pessoas.

✓ Proteção de segurança: em conformidade com as normas internacionais de segurança, inofensivo para portadores de marcapasso, gestantes, mídias magnéticos, etc.

✓ Níveis de usuários para operadores e para administradores, os operadores apenas visualizam as configurações e operam o equipamento, os administradores podem alterar as configurações do equipamento.

✓ Auto diagnóstico com monitoramento ativo do equipamento, indicação visual e sonora de falhas e alarmes, e status de operação.

✓ Estruturas e peças padronizados e intercambiáveis.

✓ Auto proteção contra alarme falso mesmo em níveis máximos de sensibilidade.

✓ Estrutura de fixação em material anti-corrosivo imune a umidade.

✓ Grau de Proteção IP41

✓ O vão de passagem é totalmente plano e liso, com bordas arrendondadas, para facilitar o fluxo e proteção das pessoas.

Especificações

Definições do Sistema	**Fonte Alimentação**	127V a 220V - 50-60Hz / Conta com protetor contra surtos elétricos
	Consumo	< 25W
	Temperatura e humidade operacionais	-20℃–55℃，10%-95%，(Sem condensamento)
	Nível de Proteção	IP41
	Peso	<75kg
Dimensões	**Dimensões (A x L x C)**	2200mm(A) x 840mm(L) x 600mm(C)
	Área de Passagem (A x L x C)	2000mm(A) x 710mm (L) x 500mm(C)