

Switch PoE NS-0105P-35(B)

PoE não gerenciado de longo alcance de 4 portas e 100 Mbps

Principais recursos

- 4 portas PoE de 100 Mbps e 1 porta Ethernet de 100 Mb
- Padrão IEEE 802.3at/af.
- Padrões IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3x.
- Portas de alta prioridade.
- Fonte de alimentação de 8 núcleos.
- Distância de transmissão de até 250 m.
- 6 KV de proteção contra sobretensão para portas de PoE.
- Gerenciamento de energia de PoE.
- Acesso à rede de 100 Mbps.
- Encaminhamento de alta velocidade e design sem bloqueio.
- Alternância de armazenamento e encaminhamento.
- Invólucro metálico sólido de alta resistência.
- Design confiável sem ventoinha.



Especificações

Modelo		NS-0105P-35(B)
Parâmetros de rede	Número da porta	4 portas PoE de 100 Mbps, 1 porta Ethernet de 100 Mbps
	Tipo de porta	Porta RJ45, full duplex, MDI/MDI-X adaptável
	Padrão	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
	Modo de encaminhamento	Comutação para armazenar e encaminhar
	Modo de trabalho	Modo padrão (padrão); Modo estendido
	Portas de alta prioridade	Portas 1-2
	Portas para transmissão de longa distância	Portas 1-4
	Tabela de endereços MAC	1K
	Capacidade de comutação	1 Gbps
	Taxa de encaminhamento de pacote	0,744 Mbps
	Cache interno	448 Kbits
	Padrão de PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Fonte de alimentação de PoE	Pino de alimentação PoE	Admite fonte de alimentação de 8 núcleos, cabos Ethernet 1/2/3/6 e 4/5/7/8 fornecem fonte de alimentação simultânea
	Porta PoE	Portas 1-4
	Potência máxima de porta	30 W
	Potência de alimentação de PoE	35 W
	Consumo máximo de energia	38 W
	Invólucro	Material metálico, design sem ventoinha
Informações gerais	Peso bruto	0,48 kg
	Peso líquido	0,2 kg
	Medidas (L x A x P)	105 mm x 27,6 mm x 83,1 mm
	Temperatura de funcionamento	-10 °C a 55 °C
	Temperatura de armazenamento	-40 °C a 85 °C
	Umidade de funcionamento	5% a 95% (sem condensação)
	Umidade de armazenamento	5% a 95% (sem condensação)
	Fonte de alimentação	48 VCC, 0,8 A
	Consumo de energia em ociosidade	3 W

Modelos disponíveis

Modelo	Descrição
NS-0105P-35(B)	Switch PoE de 100 Mbps

Dimensão

