

THC-B110-P

Minicâmera bullet fixa de 1 MP



- Câmera bullet HD de 720p
- IR inteligente: distância de IR de até 20 m
- Resistente a água e poeira (IP66).

▪ Especificações

Câmera	
Sensor de imagem	Sensor de imagens CMOS de 1 MP
Resolução Máx.	1280 (H) × 720 (V)
Iluminação mínima	0,01 Lux @ (F1.2, AGC ligado), 0 lux com IR
Tempo do obturador	1/25 (1/30) s a 1/50.000 s
Dia e noite	Filtro de bloqueio de infravermelho
Ajuste do ângulo	Panoramização: 0° a 360°, Inclinação: 0° a 180°, Rotação: 0° a 360°
Sistema de sinal	PAL/NTSC
Lentes	
Tipo de lente	2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
Distância focal e campo de visão	92° (2,8 mm), 70,9° (3,6 mm), 56,7° (6 mm)
Montagem da lente	M12
Imagem	
Configurações de imagens	Nitidez, contraste, ganho de cor, DNR
Taxa de quadros	PAL: 720 p @ 25 fps, NTSC: 720p@30fps
Modo dia/noite	Automático/Cor/PB (Preto e Branco)
Amplo alcance dinâmico [WDR (Wide Dynamic Range)]	DWDR
Aprimoramento da imagem	BLC
AGC	Alto/Médio/Baixo/Desligado
Detecção de complementos (PIR)	
Alcance de PIR (infravermelho passivo)	Até 20 m
Interface	
Saída de vídeo	Alterna entre TVI/AHD/CVI/CVBS
Informações gerais	
Material	Plástico
Dimensão	165 mm × 62 mm × 58 mm
Peso	150 g
Condições de funcionamento	-40 °C a 60 °C, Umidade: 90% ou menos (sem condensação)
Idioma	Inglês, Chinês
Fonte de alimentação	12 VCC ± 15%
Consumo	Máx. 4,2 W
Alcance de IR	< 30 m
Aprovação	
Proteção	IP66

▪ Modelo disponível

THC-B110-P

- **Acessórios**

- **Opcionais**

HIA-J101

Caixa de conexão





Sedes corporativas

Nº 555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China

T+86-571-8807-5998

Assistência técnica: support@hikvision.com

Siga-nos nas mídias sociais para obter as informações mais recentes sobre produtos e soluções.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq