

DS-MCW406**กล้องบันทึกภาพและเสียงแบบมือถือ**

กล้องบันทึกภาพและเสียงแบบมือถือ ออกแบบมาเพื่อการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานถึง 12 ชั่วโมง และได้มาตรฐานการกันน้ำและฝุ่น IP67

มีความสามารถมองเห็นกลางคืนอัตโนมัติ มีขนาดเล็กและเบา พกพาสะดวกและสามารถติดที่ไหล่ได้ ตอบสนองสถานที่และบันทึกหลักฐานสำหรับบุคคลผู้ปฏิบัติงานได้

เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการรักษาความปลอดภัยที่สาธารณะ อุสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ตัวอุปกรณ์มีการเข้ารหัส ช่วยป้องกันข้อมูลไม่ให้อ่านได้หากตกไปอยู่กับผู้กระทำผิด หรือผู้ไม่หวังดี

ตัวกล้องมีการบันทึกลงหน่วยความจำในตัวกล้องเพื่อที่มั่นใจได้ว่าทุกอย่างถูกบันทึกไว้อย่างดีแล้ว

- ความละเอียดในการบันทึกสูงสุด 1920 x 1080 พิกเซล ที่ความเร็ว 30 ภาพต่อวินาที (30 FPS)
- ความละเอียดของภาพที่ถ่ายได้สูงสุด 40M (8832 x 4968)
- รองรับการมองเห็นตอนกลางคืนแบบ IR แม้สภาพแวดล้อมที่มีมืดก็สามารถจดจำลักษณะใบหน้าของบุคคลในภาพได้อย่างชัดเจน
- ผ่านการรับรองมาตรฐานทางการทหาร MIL-STD-810G
- น้ำหนักเบา
- มีระบบเข้ารหัสข้อมูลในตัวกล้องเพื่อป้องกันการเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยตรง

- ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก
- รองรับการบันทึกล่วงหน้า : 1 ~ 60 วินาที ก่อนทำการกดปุ่มบันทึกภาพ (Pre-record)
- มีปุ่มกดสามารถ บันทึกวิดีโอ, ถ่ายภาพนิ่ง, เปิด/ปิดการแสดงผลหน้าจอ, ฟังก์ชั่น, เมนู, ฯลฯ
- มีจอแสดงผลพร้อมระบบที่สามารถทำการปิดการทำงานสำหรับแสดงภาพและวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้บนกล้อง

▪ ข้อมูลคุณลักษณะ

กล้อง	
ประเภทเซ็นเซอร์	1/3" CMOS
หน้าจอ	
ขนาดของหน้าจอ	1.77 นิ้ว
การเปิด - ปิด การทำงานของหน้าจอ	สามารถเปิด/ปิดการทำงานของหน้าจอ ด้วยปุ่มกดได้โดยตรง
ความละเอียดจอภาพ	128 × 160
ระบบป้องกันภาพสั่นไหว	รองรับ
เลนส์	
ความยาวโฟกัสของเลนส์	2.1 มม.
รูรับแสงของเลนส์	F2.2
ภาพ	
มุมมอง (Field of view)	151 องศา
การลดการบิดเบือนของภาพ (Geometric Distortion Compensation)	รองรับ
สลับโหมดการทำงาน กลางวัน/กลางคืน	รองรับโหมดมองเห็นในที่มืดอัตโนมัติ (IR ON)
ความสว่างขั้นต่ำ	0.0001 ลักซ์ (Lux)
ความสามารถการซูม	× 4
วิดีโอ	
ประเภทการสตรีม	วิดีโอสตรีมหลัก
ความละเอียดวิดีโอสตรีมหลักในการบันทึก	1920 × 1080@30fps, 1280 × 720@30fps
การบีบอัดวิดีโอในการบันทึก	H.264, H.265, รองรับการปรับเปลี่ยนอัตราบิตเรท
รูปแบบวิดีโอในการบันทึก	MPEG4
ระบบป้องกันการสั่นสะเทือนสำหรับบันทึกวิดีโอขณะเคลื่อนที่	รองรับ

ความละเอียดของภาพในการบันทึก	40M, 16M
รูปแบบของรูปภาพ	JPEG
เสียง	
อัตราการเก็บบันทึกเสียง	16 กิโลเฮิร์ตซ์
มาตรฐานการบีบอัดเสียง	G. 711a, G. 711u, G. 722.1, PCM
ปริมาณการส่งข้อมูลเสียง	8/16 กิโลบิต ต่อวินาที
ทั่วไป	
ตัวแจ้งเตือน	ไฟแสดงสถานะการชาร์จ ไฟแสดงการทำงาน
ปุ่ม	เปิด/ปิด, บันทึก, ถ่ายภาพ, แสดงหน้าจอ, เมนู, ขึ้น, ลง, ตกลง
น้ำหนักของอุปกรณ์พร้อมแบตเตอรี่	124 กรัม (ไม่รวมอุปกรณ์ประกอบ)
ขนาดของอุปกรณ์	82.6 × 58 × 29 มม. (3.3 × 2.3 × 1.1 นิ้ว)
มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น	IP67
ประสิทธิภาพการรับแรงกระแทกจากการตกจากที่สูง	ความสูง 2 เมตร
อุณหภูมิในการทำงาน	-20 องศาเซลเซียส ถึง 55 องศาเซลเซียส (-4 °F to 131 °F)
ความชื้นในการทำงาน	น้อยกว่า 90 %
ไฟเสริม	
ไฟเสริมมองในกลางคืน (IR)	รองรับ
พื้นที่จัดเก็บ	
หน่วยความจำ ชนิดแฟลช (Flash Memory)	64 GB
หน่วยความจำในตัว	ไม่สามารถถอดได้ (Non-removable)
ส่วนต่อประสานอุปกรณ์ต่อพ่วง	
การชาร์จและการส่งข้อมูล	สายเคเบิลและช่องเชื่อมต่อ Type-C
อุปกรณ์แปลงไฟฟ้าสำหรับประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่	5V/2A (Adapter)
ลำโพง	รองรับ
ไมโครโฟน	ติดตั้งในตัวกล้อง
แบตเตอรี่	
แบตเตอรี่ในตัว	ไม่สามารถถอดได้ (Non-removable)

ความจุของแบตเตอรี่	2,500 มิลลิแอมป์ต่อชั่วโมง ชนิดลิเธียมไอออน (Lithium Ion Battery)
เวลาในการใช้งานแบตเตอรี่สำหรับการบันทึก	การบันทึกวิดีโอได้ต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง ที่ความละเอียด 1920x1080 พิกเซล ที่ 30 ภาพนิ่งต่อวินาที
เวลาชาร์จโดยปิดเครื่อง	4 ชั่วโมง

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq