

DS-96064NI-E 64 Kanallı, 400Mbps RAID 0,1,5 ve 10 destekli Dahili Ağ Video Kaydedici



DS-96000NI-E serisi NVR (Ağ Video Kaydedici) HAIKON tarafından geliştirilen yeni nesil bir kayıt aracıdır. Ses ve görüntü deşifre teknolojisi, dahili sistem teknolojisi, depolama teknolojisi, network teknolojisi ve akıllı teknoloji gibi çoklu ileri teknolojiler ile birleştirilen cihaz tek başına kaydedici olarak çalıştığı gibi kapsamlı bir gözlemlene sistemi olarak çalışmak için diğer cihazlarla birlikte de kullanılabilir.

Alt-Akım Kaydı: İster ana akım isterse de alt akım olsun her ikisi de farklı müşterilerin kayıt gereksinimlerini karşılayacak şekilde yapılandırılabilir.

Akıllı Ağ Video Kaydedici (NVR): HAIKON DS-96000NI-E Serisi NVR 4 hatlı kameralarla tam uyumlu olmakla birlikte 4 hatlı kameralar üzerinden akıllı IPC'ye erişim desteğine de sahiptir. Video ya da ses Analiz olayları meydana geldiğinde kayıt başlatma ve hatta bilgiler bir sonraki Video/Ses Analiz araştırması, yeniden oynatma ya da destek için kullanılabilir. Desteklenen akıllı özellikler saldırı algılama, sanal düzlem çevirme, defokus algılama, sahne değişimi, yüz algılama ve yüksek ses algılama özellikleridir.

Akıllı Yeniden Oynatma Videosu: Normal hızda olay bilgileri ile video görüntüsünü ve 16x hızda olay bilgileri olmaksızın video görüntüsünü oynatarak yeniden oynatma verimliliğini artırır.

Genel Özellikler

- 8 Mp'ye kadar Kayıt Çözünürlüğü
- 3. Taraf Ağ Kamera Desteği
- Akıllı Arama
- Akıllı Yeniden Oynatma
- 400Mbps Gelen Bant Genişliği
- N+1 Yük Devretme Kayıt Desteği
- 24 SATA Arayüzü (-E24 Model)
- RAID 0,1,5 ve 10 Desteği
- 4TB SATA Disk Desteği Dual-OS
- Sistem Desteği
- 6 HDMI Çıkış (-H Modeli)
- Yedek Güç Kaynağı
- 16x Dijital Yaklaşırma

Akıllı Arama Videosu: DS-96000NI-E serisi NVR Akıllı arama üç tür akıllı arama desteklemektedir; sanal düzlem çevirme, saldırı algılama ve hareket algılama.

Ağ Kaydı / ANR: ANR fonksiyonlu DS-96000NI-E serisi NVR ağ bağlantısının kesildiği anda ve bağlantının tekrar geri gelmesinden sonra otomatik olarak video verisini 4 hatlı IPC kamerasına depolayabilmekte, kameradaki veriyi tekrardan NVR'ye kurtararak senkronize edebilmektedir.

Esnek HDD Uyku Opsiyonu: DS-96000NI-E serisi NVR, HDD uyku opsiyonunu desteklemektedir. Bu size HDD'nin servis ömrünü uzatmanızı sağlamakla birlikte toplam sistem maliyetini azaltmanızı sağlamaktadır.

N+1 En İyi Yedek Modu: DS-96000NI-E serisi NVR n+1 en iyi yedek modunu desteklemektedir. Bu size tam bir yük devretme ve daha güvenli bir sistem tasarımı yapmanıza olanak tanımaktadır. En iyi yedekleme yük devretme durumu NVR'nin hata yapması durumunda açık konumda bulunmaktadır.

Çifte-OS Sistem Desteği : Çalışan sistemin güvenliğini sağlamak için öncü çifte-OS tasarımını kullanmaktadır.

DS-96064NI-E Dahili Ağ Video Kaydedici(NVR) Teknik Özellikleri

İşlemci	64-bit Multi-core işlemci
Yüksek hızlı buffer	4GB (8GB'a kadar yükseltilebilir)
IP Video girişi	64 Kanal
İki Yönlü ses girişi	1 kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
İçe/dışa aktarılan bant aralığı	400 Mbps / 400 Mbps
Ses kayıt formatları	G.711/ G.722.1/ G.726/ MP2L2
Kayıt çözünürlüğü	8MP / 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Yük devretme kaydedicis	Desteklenmektedir
Akıllı yeniden oynatma	Desteklenmektedir
Akıllı arama	Desteklenmektedir
Uzaktan PTZ kontrolü	Desteklenmektedir
Kayıt formatı	H.264 Ana/Temel/Yüksek Profil, MPEG4
Standartlar	ONVIF, PSIA, CGI
LCD Çıkışı	7" LCD dokunmatik ekran (H modellerde varsayılan olarak desteklenmekte ve diğer modellerde opsiyonel olarak sunulmaktadır)
Protokoller	TCP/IP protokolü, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS,iSCSI ,HTTPS TCP, UDP ve tekli gönderim için RTP , RTSP, IPv6 , UPnP tarafından Oto/Manuel bağlantı noktası adresleme, Çoklu Gönderim
HDMI çıkışı	2 kanal (-H modelleri 6 kanal desteklemektedir) HDMI 1&2 desteği 16-pencere ekranı, ve HDMI 3-6 desteği 4-pencere ekranı .
VGA çıkışı	1 kanal
Ses çıkışı	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Yeniden oynatma çözünürlüğü	8MP / 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Senkronize yeniden oynatma	8 Kanal, 1080p (-H Modeller 24 Kanal,1080p)
SATA	HDDler için 16 SATA arayüzü (24 HDDleri için -E24 Model 24 SATA arayüzü)
eSATA	Harici depolama bağlantısı için 1 eSATA arayüzü
miniSAS (opsiyonel)	1 miniSAS arayüzü
Kapasite	Her bir disk için 4 TB'ye kadar kapasite
Disk Dizisi Türü	RAID0, RAID1, RAID5, RAID10
Ağ Arayüzü	4 RJ-45 10 / 100 / 1000 Mbps kendiliğinden uyumlu ethernet arayüzü
Optik fiber arayüzü	4 1000 Mbps optik fiber arayüzü
Seri bağlantı arayüzü	1 RS-232 arayüzü (parametre yapılandırması, bakım, maintenance, şeffaf kanal); 1 RS-485 arayüzü (yedekli); 1 RS-485 klavye arayüzü (özel klavye kontrolü için PTZ)
USB arayüzü	3 x USB2.0, 2x USB3.0
Alarm iç / dış	16 /8
Güç kaynağı	100 ~ 240 VAC, 6.3A, 50 ~ 60Hz çift yönlü - yedek, çalışma esnasında değiştirilebilirlik
Güç tüketimi	≤ 300W (24 SATA Model ≤ 450W)
Çalışma sıcaklığı	-10°C ~ +55°C (14 °F ~ 131 °F)
Çalışma nem oranı	10% ~ 90%
Kasa	19-inç rafa monte 3U kasa (24 SATA Model 4U kasa)
Boyutlar (E x D x Y)	445 x 496 x 146 mm (24 SATA Model 447 x 528 x 172 mm)
Ağırlık	≤ 15.86 kg (24 SATA Model ≤ 20.80 kg)
Sertifikasyon	CE EN 55022(B SINIFI),EN50130-4,EN61000-3-2,EN 61000-3-3 UL&cUL 60950-1 ve CSA C22.2 No. 60950-1-07 C-TICK

Sipariş Bilgileri

DS-96064NI-E16	64 Kanal, 400 Mbps Dahili Ağ Video Kaydedici (NVR), RAID 0.1.5.10, Çalışma esnasında değiştirilebilirlik, 16 SATA, Yük Devretme Desteği, Yedek Güç Kaynağı, 2xHDMI Çıkışı, 19" Raf Montajı , 220VAC
DS-96064NI-E16H	64 Kanal, 400 Mbps Dahili Ağ Video Kaydedici (NVR), RAID 0.1.5.10, Çalışma esnasında değiştirilebilirlik, 16 SATA, Yük Devretme Desteği, Yedek Güç Kaynağı, Dahili 7" LCD Ekran, 6x HDMI Çıkışı , 19" Raf Montajı, 220VAC
DS-96064NI-E24	64 Kanal, 400 Mbps Dahili Ağ Video Kaydedici (NVR), RAID 0.1.5.10, Çalışma esnasında değiştirilebilirlik 24 SATA , Yük Devretme Desteği, Yedek Güç Kaynağı, 2xHDMI Çıkışı, 19" Raf Montajı, 220VAC
DS-96064NI-E24H	64 Kanal, 400 Mbps Dahili Ağ Video Kaydedici (NVR), RAID 0.1.5.10, Çalışma esnasında değiştirilebilirlik 24 SATA , Yük Devretme Desteği, Yedek Güç Kaynağı, Dahili 7" LCD Ekran, 6x HDMI Çıkışı , 19" Raf Montajı, 220VAC

Merkez

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,

310051, Hangzhou, Çin .

Tel : +86-571-8807-5998

E-posta : overseabusiness@hikvision.com