

DS-KH8512-A (S)

10 寸 触摸屏室内机

产品简介：

DS-KH8512-A (S) 为 10 寸全触摸室内机，窄边框设计增强较大屏框比，超薄机身体现产品的现代感。界面人性化、信息可视化搭配电容式触摸屏及触摸按键，让信息触手可及。

订货型号：

DS-KH8512-A	10 寸 触摸屏室内机
DS-KH8512-AS	10 寸 触摸屏室内机



功能特性：

- 室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之间可双向对讲；
- 支持户户视频通话；
- 支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像；
- 同一房号支持多室内机，最多支持 6 台室内机；
- 支持门口机呼叫时留言及抓图留影；
- 支持自动应答与免打扰功能；
- 设备摄像头带物理、软件双重隐私保护；
- 采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮；
- 支持室内机呼梯到对应楼层；
- 设备支持报警接入功能；
- 支持在线联网锁的接入，能实时上报开门信息、报警信息；
- 支持接收中心下发的图文信息；
- 支持 Wifi 接入无线组网，副机跟主机之间采用无线通信；
- 手机 APP 接入，公网接听呼叫信息、报警信息，支持远程开启指纹锁；（-AS 型号支持此功能）
- 可扩展智能家居，实现家电控制等；
- 工程安装便利性（采用挂板支架安装、支持批量刷机配置、支持网线供电）

技术参数:

型号	DS-KH8512-A	DS-KH8512-AS
参数	10 寸 触摸屏 可视对讲室内机	
系统参数		
处理器	高性能嵌入式 SOC 处理器	
操作系统	Linux 操作系统	
视频参数		
摄像头	CMOS 30W 像素, 可开关	
压缩标准	H. 264	
分辨率	640*480	
视频帧率	PAL: 25 帧/秒, NTSC: 30 帧/秒	
显示参数		
显示屏	10 寸彩色 TFT LCD	
分辨率	1024*600	
操作方式	电容式触摸屏、触摸按键	
音频参数		
音频输入	内置全指向麦克风	
音频输出	内置扬声器	
压缩标准	G. 711U	
压缩码率	64Kbps	
音质	支持噪声抑制和回声消除处理	
网络参数		
以太网	10M/100M 自适应	
无线网	WiFi 802.11b/g/n	
网络协议	TCP/IP、SNMP、SIP、RTSP	
外接设备		
有线防区	8 路	
无线防区	无	8 路
联网指纹锁	无	支持
设备接口		
网口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口	
RS485	1 个, RS485 半双工	
IO 输出	1 个	
其它参数		
电源	网线供电或 DC12V	
功耗	≤10w	
工作温度	-10℃~+55℃	
工作湿度	10%~90%	
外形尺寸	251.23mm*209.23mm*13.4mm	

典型应用:

